Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:54

Link do produktu: https://kamera-ip.com.pl/klawiatura-sterujaca-samsung-spc-2010-p-2165.html



Klawiatura sterująca Samsung SPC-2010

Cena brutto	**2 410,00 zł**
Cena netto	**1 959,35 zł**
Cena poprzednia	**~~3 011,04 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Klawiatura sterująca SPC-2010 firmy Samsung

SPC-2010 jest klawiaturą sterująca do rejestratorów Samsung SRD oraz kamer obrotowych Samsung Techwin. Jest tańszą alternatywą dla klawiatury SPC-6000. Może pracować w układzie jedna klawiatura - wiele rejestratorów/kamer.SPC-2010 jest klawiaturą sterująca do rejestratorów Samsung SRD oraz kamer obrotowych Samsung Techwin. Jest tańszą alternatywą dla klawiatury SPC-6000. Może pracować w układzie jedna klawiatura - wiele rejestratorów/kamer.

- Typsterowania: DVR i PTZ
- Protokół PTZ: Samsung-T/E
- Ilość adresowalnych DVR: 255
- Ilość adresowalnych PTZ: 255
- Presety: 255
- Manipulator: Trójosiowy
- Pokrętło jog: Tak

Specyfikacja

- Typ sterowania DVR i PTZ
- Protokół PTZ Samsung-T/E Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell , Bosch, Elmo, GE
- Port PTZ 1 (RS-485, 2400-57600b)
- Port DVR 1 (współdzielony z PTZ)

- Ilość adresowalnych DVR 255
- Ilość adresowalnych PTZ 255
- Presety 255
- Kompatybilne rejestratory SAMSUNG SRD (poza SRD-480D)
- Manipulator Trójosiowy
- Pokrętło jog Tak
- Wyświetlacz Zielony, alfanumeryczny (2x16)
- Język menu Angielski
- Zasilanie 12VDC (pobór prądu 0,5A)
- Waga 0,8 kg
- Wymiary 334x171x105 mm

	Kamery termiczne	
SCU-9080	Kamera termowizyjna z systemem pozycjonującym, przetwornik mikrobolometr VOX, **obiektyw 50 mm**, 4 x zoom cyfrowy, 3D-DNR, zakres temperatury -40°C ~ 500°C, **detekcja do 1200 m**, zakres długości fali 8–14 um. LWIR, 255 programowanych presetów, 3x wejścia/2 x wyjścia alarmowe, sterowanie po kablu koncentrycznym PELCO COAXITRON, RS-485, Protokoły: Samsung T/E, Pelco-D/P,Panasonic, AD, Honeywell, Bosch, Vicon, GE, Obudowa IP66	**54 670,20 z**
SCB-9080	Kamera termiczna, przetwornik mikrobolometr VOX, **obiektyw 50 mm**, 4 x zoom cyfrowy, 3D-DNR, zakres temperatury -40°C ~ 500°C, **detekcja do 1200 m**, 8 x strefy detekcji temperatury, zakres długości fali 8–14 um. LWIR, sterowanie po kablu koncentrycznym PELCO COAXITRON, RS-485, Protokoły: Samsung T/E, Pelco-D/P,Panasonic, AD, Honeywell, Bosch, Vicon, GE, Obudowa IP66	**27 029,80 z**
SCB-9060	Kamera termiczna, przetwornik mikrobolometr VOX, **obiektyw 14 mm**, 4 x zoom cyfrowy, 3D-DNR, zakres temperatury -40°C ~ 500°C, **detekcja do 360 m**, 8 x strefy detekcji temperatury, zakres długości fali 8–14 um. LWIR, sterowanie po kablu koncentrycznym PELCO COAXITRON, RS-485, Protokoły: Samsung T/E, Pelco-D/P,Panasonic, AD, Honeywell, Bosch, Vicon, GE, Obudowa IP66	**24 264,90 z**
	Promienniki IR	
SPI-10	Promiennik IR o zasięgu 100m, kąt 10º, temperatura pracy : -30ºC - +50ºC, obudowa aluminiowa z IP-66, kompatybilne z SPU-2370, SPU-VAC/VAC1 wymaga SBU-550IM, wymiary: 179 x 147.3 x 59.5mm, waga: 880g, Zasilanie: 24V AC / 12V DC	**1 892,00 z**
SPI-30	Promiennik IR o zasięgu 70 m, kąt 30º, temperatura pracy : -30ºC - +50ºC, obudowa aluminiowa z IP-66, kompatybilne z SPU-2370, SPU-VAC/VAC1 wymaga SBU-550IM, wymiary: 179 x 147.3 x 59.5mm, waga: 880g, Zasilanie: 24V AC / 12V DC	**1 892,00 z**
	Akcesoria	
SPC-1010	Klawiatura do sterowania kamerami w protokołach Samsung E, Samsung T, PELCO-P, PELCO-D, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell, Joystick 3D,RS-485/RS422, kompatybilne : SCZ-3430/2430/3370/2370/3250,SDZ-375/370 Zasilanie 12V DC	**1 234,10 z**
SPC-6000	Klawiatura systemowa pozwala na zdalną obsługę kamer i rejestratorów Samsung E/T kamer szybkoobrotowych, krosownicą wizyjną, wyświetlacz dotykowy 5" LCD Joystick 3D, pokrętło jog/shuttle, Wejście wideo i przelotak BNC, Port RS485/422, zaimplementowane protokoły: Samsung T, Samsung E, Pelco P, Pelco D, Vicon, Panasonic,Honeywell, American Dynamic,Elmo, GE-Khalatel, Bosch, OSD wielkojęzykowe - polski, Zasilanie 12V DC	**3 409,90 z**

SPC-2010	Klawiatura systemowa pozwala na zdalną obsługę kamer i rejestratorów Samsung serii SRD, kamer szybkoobrotowych, Joystick 3D, pokrętło jog/shuttle, Port RS485/422, zaimplementowane protokoły: Samsung T, Samsung E, Pelco P, Pelco D, Vicon, Panasonic,Honeywell, American Dynamic,Elmo, GE-Khalatel, Bosch, Zasilanie 12V DC	**2 210,20 z**
SPC-300	Kontroler jedno kanałowy sterowanie poprzez RS-485 i za pomocą kabla koncentrycznego, zewnętrzny interfejs sterowania RS-232C i RS-485, zaimplementowane protokoły SAMSUNG T, SAMSUNG E, PELCO-D, PELCO P, PANASONIC, HONEYWELL, VICON, AD	**718,10 z**
SPC-200	Kontroler do kamery SCZ-2370, komunikacja RS-485, wymiary: 100.7(W)x44.9(S)x1.6(G) mm, waga: 75g	**159,10 z**
SCC-101	Kontroler do kamery SDZ-370, SDZ-375, SIR-4150, SIR-4250 długość 3 metry	**129,00 z**

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)