

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-aper-ac-d2410-36-p-5223.html>



Kamera Aper AC-D2410-3.6

Cena brutto	178,35 zł
Cena netto	145,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Aper AC-D2410-3.6

AC-E2410-3.6 to kamera nowej generacji pracująca w innowacyjnej technologii AHD. Technologia ta pozwala na przesył sygnału wizyjnego znakomitej jakości o rozdzielczościach megapikselowych. W roli medium transmisyjnego można wykorzystać okablowanie powszechnie używane w systemach CCTV. Zastosowanie w kamerze przetwornika Sony zapewnia doskonały obraz o rozdzielczości 1 Mpx (FHD). Zdolność bezpośredniej transmisji wizji bez potrzeby kodowania gwarantuje obraz w czasie rzeczywistym bez opóźnień. Klasyczny sposób instalacji umożliwia szybki montaż. Wymagane jest jedynie podłączenia kamery do urządzenia odbiorczego, pozwalając tym samym na natychmiastowe uzyskanie obrazu bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. Możliwość wykorzystania dotychczasowego okablowania na obiekcie pozwala na łatwą modernizację istniejących systemów CCTV.

Charakterystyka:

- Standard AHD
- Rozdzielczość 1 Mpx FHD (1280 x 720 px)
- Ogniskowa 3,6 mm
- Min. oświetlenie: 0,033 / 0,017 / 0 lx (kolor/cz-b/IR)
- Promiennik 23x IR, do 20 m
- Tryb dzień/noc filtr przesuwany (IR cut)
- Zasilanie DC 12 V
- Klasa szczelność IP66
- Kontrola Smart IR
- Odmgławianie Defog
- Wydłużona migawka SensUp
- Kontrola OSD UTC
- Redukcja szumów 3DDNR

Specyfikacja:

Model	AC-E2410-3.6	
	PARAMETRY KAMERY	
Standard wizyjny	AHD	
Rozdzielczość	720P (1280 x 800 px)	
Minimalne oświetlenie	0,013 / 0,007 / 0 lx (kolor/cz-b/IR)	
Obiektyw	3,6 mm	
Promiennik podczerwieni	23x IR, zasięg do 20 m	
Przełączanie dzień/noc	Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni (IR Cut)	
Wyjścia wizyjne	BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ω	
Obudowa	Kopułowa (kulowa)	
Klasa szczelności	IP66	
	PRZETWORNIK	
Typ przetwornika	CMOS	
Rozmiar przetwornika	1/4"	
Liczba pikseli	1,02 Mpx (1280 x 800 px)	
Skanowanie obrazu	Progresywne	
Synchronizacja obrazu	Wewnętrzna	
Elektroniczna migawka	Automatyczna (1/25 ~ 1/50.000 s)	
Stosunek sygnał/szum	> 50 dB	
	FUNKCJE	
Automatyczne wzmacnianie	Tak	
Redukcja szumów	3DDNR	
Korekcja gamma	0,45	
Równoważenie bieli	Tak	
Sterowanie promiennikiem	Smart IR	
	INNE	
Zasilanie	DC 12 V (±10%)	
Pobór mocy	Maks. 4,5 W	
Temperatury pracy	□30°C ~ +60°C	
Wilgotność pracy	0 ~ 90 %	
Waga	350 g	
Wymiary (śr. x wys.)	105 x 64 mm	

dodatkowe informacje

Kamera Aper AC-D2410-3.6 działa w Technologii AHD (Analog High Definition)

Wysoka jakość obrazu w standardzie HD i Full HD, możliwość równoczesnego przesyłu dźwięku i sygnałów sterujących, brak opóźnień, kompresji danych oraz skuteczna praca na maksymalnym zasięgu 500m bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów, czy wzmacniaczy sygnału. **Technologia AHD** (Analog High Definition) stanowi kolejny krok w ewolucji systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w analogowych strukturach instalacji zabezpieczeń. Otwarty dostęp do standardu AHD umożliwia łatwe projektowanie szkieletu monitoringu i swobodny dobór elementów końcowych dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika. Sprawdzone rozwiązania techniczne, nieskomplikowany i szybki montaż oraz komfortowa eksploatacja i modernizacja gwarantują efektywność i elastyczność instalacji. **Kamery i rejestratory AHD** stanowią idealny środek do realizacji efektywnego systemu **telewizji przemysłowej HD** z zachowaniem optymalnego stosunku jakości do ceny.

Zalety kamer działających w systemie AHD

- Rozdzielczość jest 3-krotnie większa od rozdzielczości kamer analogowych.
- Przesyłany obraz to 1Mpx w standardzie AHD 1.0 lub 2Mpx i większy w AHD 2.0.
- Kamery AHD mogą pracować w trybie AHD lub analogowym - tryb przełączany przez użytkownika, dzięki czemu bez dodatkowych urządzeń można rozbudować istniejące już instalacje systemu monitoringu analogowego.
- Rejestratory AHD automatycznie wykrywają typ sygnału kamer. Nie ma potrzeby definiować rodzaju kamery, wystarczy podłączyć kamerę Analog lub AHD, a rejestrator automatycznie dostosuje sygnał wejściowy.

-
- Umożliwia zestawienie połączenia Peer-to-Peer klienta zdalnego oraz rejestratora będącego nawet za podwójnym NAT'em bez potrzeby przekierowania portów w sieci. Takie ułatwienie pozwala korzystać zdalnie z rejestratorów AHD nawet w sieciach LTE.
 - Rejestratory są kompatybilne z systemem Windows, Mac OSX oraz z urządzeniami przenośnymi Android, Windows Phone i Apple iPhone.