

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 16:51

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-dmip1401am-iii-p-6492.html>



# Kamera BCS-DMIP1401AM-III

Cena brutto **790,00 zł**

Cena netto **642,28 zł**

## Opis produktu

**Kamera megapikselowa BCS-DMIP1401AM-III**

Kamera kopułowa 4 megapikselowa PS Exmor CMOS. Cyfrowa redukcja szumów 2DNR pozwala na uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Obiektyw stałogniskowy 2,8mm F1.6. Obudowa wandaloodporna wewnętrzna. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

---

**Podstawowe cechy:**

- Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
- Kompresja video H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20kl/s przy 4.0Mpx (2560×1440)
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Wbudowany obiektyw 2.8 mm
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB
- Funkcja Dzień/Noc - funkcja elektroniczna
- Funkcje DEFOG, ROI, EIS,
- Funkcje inteligentnej detekcji - Przekroczenie linii, pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
- Obudowa Metal IK10
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 5W
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
- Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie

**Kamera BCS-DMIP1401AM-III** z serii [kamer IP](#) łączy w sobie technologie video, przesyłu przez sieć i magazynowania danych. Można podłączyć ją do sieci LAN, WAN bez żadnych dodatkowych urządzeń. Dodatkowo rozdzielczość megapixelowa z większą jakością obrazu, szczególnie ważne dla rozwiązań gdzie wymagana jest duża szczegółowość.

---

## Menu i obsługa kamery...

Zmiana ustawień **kamery IP megapikselowej BCS-DMIP1401AM-III** dokonywana jest przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Szybka i sprawna obsługa urządzenia umożliwiona jest przez czytelne i przejrzyste menu programu zarządzającego kamerą, które daje sposobność do modyfikacji parametrów systemowych, sieciowych, audio/video oraz zdarzeń. Dołączona do produktu instrukcja obsługi pozwala krok po kroku określić indywidualną specyfikację pracy urządzenia.

## Kompresja H.264...

Kamera BCS-DMIP1300E posiada wysoki standard kompresji wideo H.264, dzięki temu urządzenie jest w stanie zapisać więcej informacji na tej samej pojemności dysku, drastycznie zmniejszając rozmiary plików i zachowania cennych przepustowości sieci oraz miejsca w porównaniu do innych urządzeń wykorzystujących kompresję MJPEG lub MPEG-4 nawet o 90%. Przykładowo zdjęcie 1Mb może być znacznie zredukowane do zaledwie 10Kb przy użyciu H.264.

## PoE (Power Over Ethernet) - technologia zasilania...

**Power over Ethernet (PoE)** jest technologią, która integruje zasilanie w standardowej infrastrukturze LAN. Umożliwia zasilanie, które należy dostarczyć do urządzenia sieciowego, takie jak kamera IP, za pomocą tego samego przewodu, co do połączenia z siecią. Eliminuje to potrzebę umiejscowienia gniazdek w pobliżu kamer i umożliwia łatwiejszą aplikację zasilania bezprzewodowego (UPS).

Schemat sieci PoE.

---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**