

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 14:38

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-dmip2401air-iv-p-7171.html>



Kamera BCS-DMIP2401AIR-IV

Cena brutto	748,00 zł
Cena netto	608,13 zł

Opis produktu

Kamera BCS-DMIP2401AIR-IV

Kamera kopułowa 4.0 MPx **BCS-DMIP2401AIR-IV** z obiektywem o ogniskowej 2.8 mm. Urządzenie posiada zewnętrzną metalową obudowę z klasą szczelności IP67. Mechaniczny filtr podczerwieni oraz inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 metrów z diodą wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności.

Kamera **BCS-DMIP2401AIR-IV** posiada **wbudowany mikrofon**, zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Podstawowe parametry

- Przetwornik 1/3 "4.0 Megapixel CMOS
- Kompresja video H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 25kl/s przy 4.0Mpx (2560×1440)
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcje DEFOG, ROI, EIS,
- Funkcje inteligentnej detekcji - Przekroczenie linii, pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
- Tryb korytarzowy,
- Wbudowany obiektyw 2.8 mm
- Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
- Uchwyt 3D, Metalowa obudowa
- Standard IP67
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Specyfikacja:

- Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
- Kompresja video H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
 - 20 kl/s przy 4.0 Mpx (2560×1440)
 - 25 kl/s przy 3.0MPx (2304x1296)
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcje DEFOG, ROI (region zainteresowania w obrazie), EIS (cyfrowa funkcja stabilizacji w obrazie)
- Funkcje inteligentnej detekcji - przekroczenie linii, pozostawienie obiektu, detekcja twarzy
- Tryb korytarzowy
- Wbudowany obiektyw 2.8 mm
- Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 128 GB
- Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)
- Uchwyt 3D, metalowa obudowa
- Standard IP67
- Wbudowany Web Server, NVR, CMS (PSS/DSS) i DMSS

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)