

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 04:51

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-dmip3201ir-v-iv-p-7160.html>



Kamera BCS-DMIP3201IR-V-IV

Cena brutto	940,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	764,23 zł
------------	------------------

Opis produktu

Kamera BCS-DMIP3201IR-V-IV

Uniwersalna kamera kopułowa 2 Mpx z obiektywem zmiennoogniskowym motozoom 2.7~13.5mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Obudowa metalowa wandaloodporna pozwala na zastosowanie kamery również w miejscach narażonych na akty wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS Starvis CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany Web Serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7~13.5mm F1.4
- Obudowa zewnętrzna IP66, IK10
- Uchwyt 3D modułu kamery
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE

Specyfikacja:	System skanowania	Progressive Scan
	Przetwornik	1/2.8" 2Mpx Starvis CMOS
	Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)
	Czułość	0.006Lux/F1.4(Kolor,1/3s,30IRE)0.05Lux/F1.4(Kolor,1/30s,30IRE)0Lux/F1.4(IR wł.)
	Stosunek S/N	> 50dB
	Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
	Funkcje podstawowe	
	Obiektyw	2.7~13.5mm F1.4 motozoomKąt H:106°~29°, V:57°~17°
	Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	3DNR Wył. - wł - płynna regulacja
	Funkcje dodatkowe	
	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostrażanie	Auto/ręcznie - płynna regulacja
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
	Funkcje wideo	
	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720)/ D1(704x576) / VGA(640x480) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P/SXGA/1.3M/720P (1~25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/VGA/CIF (1~25kl/s)
	Przepływność	H.265: 12K ~ 6400KbpsH.264: 32K ~10240Kbps
	Funkcje sieci	
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip
	Zgodność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS, android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 załogowanych
	Zasilanie	12VDC / POE (802.3af)
	Pobór mocy	Max 8.3 W
	Temperatura pracy	-30°C ~ + 60°C
	Waga	0,4kg
	Wymiary śred/wys	Φ122x88.9mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)