

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 21:07

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-dmip5201air-iii-p-4289.html>



Kamera BCS-DMIP5201AIR-III

Cena brutto	1 422,00 zł
Cena netto	1 156,10 zł

Opis produktu

Kamera BCS-DMIP5201AIR-III

Kamera kopułowa 2 megapixels. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR poprawiającą dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12mm w dużym zakresie daje możliwość dopasowania obserwowanego planu. Uchwyt typu 3D pozwala na zamocowanie kamery na ścianie lub na suficie. Obudowa metalowa wandaloodporna pozwala na zastosowanie kamery również w miejscach narażonych na akty wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem DC12V / AC24V oraz poprzez PoE (802.3af).

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2,7" 2Megapixel progressive scan CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 25 kI/sek@1080P(1920×1080) Full HD
- Cyfrowa funkcja stabilizacji obrazu - EIS
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Funkcja Defog, Funkcja ROI - region zainteresowania w obrazie
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obudowa wandaloodporna IK10 zewnętrzna IP66, z uchwytem modułu kamery 3D
- Obiektyw zmiennoogniskowy z automatyczną regulacją ostrości 2.7-12mm
- Wyjście alarmowe; audio dwukierunkowe
- Promiennik podczerwieni z diodami wysokiej mocy o zasięgu do 30m
- Zasilanie DC12V / AC24V i PoE (802.3af)

Specyfikacja:

Model	BCS-DMIP5201AIR-II	
System skanowania	Progressive scan	
Przetwornik	1/2,7" 2Megapixel progressive scan CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)×1080(V)	
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm	
Czułość	Kolor: 0.01LUX/F1.4,	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyl.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.7-12mm F1.4
	Ostrość	Automatyczna
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC)
	Poszerzona dynamika	WDR(120dB)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/4-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Redukcja szumów (NR)	3D Wyl. – wdziała tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzne	wł./wyl.
	Wyostrażanie	wł./wyl – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr pod czerwieni
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720)/ D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P/720P(1 ~ 25 kl/sek)
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji pod strumienia drugiego	720P(1~14fps)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 10240Kbps,
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 załogowanych
	Gniazdo pamięci	Micro SD do 128GB
Zasilanie:	12VDC / 24VAC POE (802.3af)	
Pobór mocy	10 W	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C; IP67 IK10	
Waga	0.8kg	
Wymiary śred/wys	Φ159×117.9mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)