

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 05:06

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-dmip5800air-iv-p-7175.html>



Kamera BCS-DMIP5800AIR-IV

Cena brutto **1 988,00 zł**

Cena netto **1 616,26 zł**

Opis produktu

Kamera BCS-DMIP5800AIR-IV

Kamera kopułowa 8 megapixeli. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 50m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm w dużym zakresie daje możliwość dopasowania obserwowanego planu. Uchwyt typu 3D pozwala na zamocowanie kamery na ścianie lub na suficie. Obudowa metalowa wandaloodporna pozwala na zastosowanie kamery również w miejscach narażonych na akty wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem DC12V oraz poprzez PoE (802.3af).

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.5" 8Mpx PS Starvis CMOS
- Kodowanie H.265 /H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Wbudowany Web Serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Obiektyw motozoom 2,7-12mm F1.4 regulowany z poziomu przeglądarki lub przyciskami pod kopułą
- Uchwyt 3D modułu kamery
- Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się /

- zniknięcie obiektu, detekcja audio
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Obudowa zewnętrzna IP66 IK10
- Wyjście serwisowe CVBS (gniazdo RCA) pod kopułą
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie 12V DC / 24V AC / PoE(802.3af)

Specyfikacja:

Ogólne

Przetwornik	1/2.5" 8 Mpx Starvis CMOS
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy
Obiektyw	2.7~12mm F1.4 motozoom Kąt H:110°~40°, V:58°~23°
Czułość	0.05 Lux/F1.4(Kolor,1/3s,30IRE)

0.2 Lux/F1.4(Kolor,1/30s,30IRE)

Ilość pikseli
Promiennik IR
Funkcja dzień/noc (ICR)
Balans bieli (AWB)
Balans bieli (ATW)
Redukcja szumów (DNR)
Kontrola wzmocnienia (AGC)
Funkcja poszerzonej dynamiki (WDR)
Gniazdo na karty pamięci

0 Lux/F1.4(IR wł.)
3840(H) × 2160(V)
Zasięg do 50m
Mechaniczny filtr ICR
Tak
Automatyczny / ręczny
3D DNR
Tak
Tak (120dB)
Micro SD do 128 GB

Funkcje wideo

Kompresja wideo
Ilość klatek na sekundę

H.265/ H.264 / MJPEG
8M(1~15kl/s) 6M(1~20kl/s)
5M/4M/3M/2M/SXGA/1.3M/720P(1~25kl/s)

Inteligentne funkcje obrazu

przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu

Funkcje audio

Kompresja audio
Wejście audio
Wyjście audio
Wbudowany mikrofon
Inteligentne funkcje dźwięku

G.711A, G.711Mu, G.726, AAC
Tak
Tak
-
detekcja audio

Funkcje alarmowe

Wejście alarmowe
Wyjście alarmowe

Tak
Tak

Pozostałe

Protokoły sieciowe

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip

Zgodność ONVIF
Zgodność PSIA
Zgodność CGI
Zasilanie urządzenia
Pobór mocy (W)
Temperatura pracy
Klasa szczelności
Klasa wandaloodporności
Wymiary
Waga

Tak
Tak
Tak
12VDC / POE (802.3af)
Max. 15W
-30°C do +60°C
IP66
-
Φ159.1mm× 117.9mm
0.95 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)