

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-p-264r3wsm-p-6756.html>



Kamera BCS-P-264R3WSM

Cena brutto **1 144,00 zł**

Cena netto **930,08 zł**

Opis produktu

Kamera BCS-P-264R3WSM

Kamera kopułowa 4Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7-12mm o kącie widzenia wide 91° - tele 27°. Dzięki funkcji korytarza możliwa jest zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Funkcja WDR 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D - dzięki niej możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web Serwer, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI - obszar zainteresowania w obrazie

- Funkcja Defog
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio, detekcja braku obrazu, zmiana sceny
- Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7-12mm F1.4 o kącie widzenia wide 91°- tele 27°
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Obsługa kart MicroSD do 128GB
- Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/- 25%)

BCS-P-264R3WSM-G - wersja w ciemnej obudowie

Specyfikacja:

System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2592(H)x1520(V)
Czułość	Kolor: 0.02Lux (F1.4, AGC wł.)B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N	> 52dB
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	Motozoom 2.7-12mm F1.4Kąt H: wide 91°- tele 27°
Kompensacja tła	Wył. - wł (BLC / HLC / WDR)
Migawka	Auto/ręcznie (1/6-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów (NR)	2D/3D Wył. - wł - regulacja
Funkcje dodatkowe	
Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
Strefy zastrzeżone	wł./wył. (8 obszarów, położenie, rozmiar)
Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°, 180°, 270°
Wyostrażanie	Auto/ręcznie - regulacja
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje wideo	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	4M(2592x1520)(2560x1440) / 3M(2048x1440) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(720x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
Prędkość transmisji strumienia głównego	4M(2592x1520)(1-20kl/s)4M(2560x1440)(1-25kl/s)3M/1080P(1-30kl/s)
Prędkość transmisji strumienia drugiego	720P/D1/2CIF/CIF(1-25kl/s)
Prędkość transmisji strumienia trzeciego	D1/2CIF/CIF(1-25kl/s)
Przepływność	H.264: 128 ~ 16384Kbps
Funkcje sieci	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SMTP, SNMP, P2P, 802.1x
Zgodność	ONVIF, API
Użytkownicy mobilni	Android, iOS
Użytkownicy	Maksymalnie 10 załogowanych
Gniazdo kart pamięci	microSD do 128GB
Zasilanie	12VDC / POE (IEEE802.3af)
Pobór mocy	Maksymalnie 8.16 W
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C IP66
Waga	0,67kg
Wymiary śr/wys	Φ129 x 110 mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)