

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 10:54

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-p-422r3wls-p-7221.html>



Kamera BCS-P-422R3WLS

Cena brutto **1 055,00 zł**

Cena netto **857,72 zł**

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-P-422R3WLS

Kamera sieciowa **2 megapikselowa IP** o budowie tubowej, model **BCS-P-422R3WLS** marki **BCS** oferuje doskonałe parametry w swojej cenie. **Obudowa w kolorze białym**. Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik o rozdzielczości **2Mpx STARLIGHT CMOS**, która zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Jest to kamera przeznaczona do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia **3DNR** zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, **BLC**, **HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, **ROI** poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu, **Defog** redukuje szumy spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz), dzięki czemu otrzymujemy czytelniejszy obraz. Urządzenie posiada slot na **kartę pamięci microSD** o pojemności do **128GB**. Kamera posiada **inteligentne funkcje detekcji**: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja braku ostrości, zmiana sceny, detekcja twarzy czy też liczenie osób. Kamera obsługuje funkcję **P2P**, która daje zdalny podgląd z poziomu telefonu lub tabletu. Kamera posiada obudowę zewnętrzną o klasie szczelności IP66.

Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG

- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D NR
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, ROI, Defog
- Inteligentne funkcje detekcji: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja braku ostrości, zmiana sceny, detekcja twarzy, liczenie osób
- Obiektyw stałogniskowy 4mm F1.2
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m z możliwością regulacji zasięgu
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V i PoE

Specyfikacja:

System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/2.8" 2 Mpx CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)	
Czułość	Kolor: 0.0005Lux (F1.2, AGC wł.)B/W: 0 Lux (IR wł.)	
Stosunek S/N	> 52dB	
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4mm F1.2 kąt H: 76.6°
	Kompensacja tła	Wył. – wł BLC/HLC/WDR(120dB)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/6-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
Funkcje dodatkowe	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	2D/3D Wył. – wł - regulacja
	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (8 obszarów, regulacja rozmiaru, położenia)
Funkcje wideo	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 50m
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P(1~30kl/s)
Funkcje sieci	Prędkość transmisji strumienia drugiego	1080P/720P/D1/2CIF/CIF (1~30kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	D1/2CIF/CIF (1~30kl/s)
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M)
	Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
	Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G), API
Zasilanie	Użytkownicy mobilni	android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	12VDC (±25%) / POE (802.3af)	

Pobór mocy