

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 01:52

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-p-442rsa-p-6849.html>



Kamera BCS-P-442RSA

Cena brutto **964,00 zł**

Cena netto **783,74 zł**

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-P-442RSA

Kamera tubowa 2 Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm auto DC o kącie widzenia 90° (wide)~28° (tele). Funkcja D-WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcja korytarza pozwala na zmianę proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Cyfrowa redukcja szumów 2DNR dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

Podstawowe właściwości:

-
- Przetwornik 1/2,8" 2Megapixel SONY CMOS
 - Kodowanie H.264 & MJPEG
 - Obsługa trzech strumienia kodowania
 - Czułość: Kolor: 0.06Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.003Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)
 - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - Cyfrowa redukcja szumów NR
 - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager)
 - Funkcja Poszerzonej dynamiki D-WDR
 - Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
 - Funkcja ROI - region zainteresowania
 - Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm auto DC o kącie widzenia 90° (wide)~28° (tele)
 - Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
 - Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu w technologii Black Glass
 - Wbudowane gniazdo karty micro SD (do 64GB)
 - Obudowa zewnętrzna IP66
 - Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
 - Uchwyt z przepustem kablowym z systemem Easy Adjustment
 - Zasilanie DC12V, AC24V i PoE
 - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV
 - Aplikacja mobilna (Android, iOS)
 - Onvif ver. 2.4

Specyfikacja:

Model	BCS-P442RSA	
System skanowania	Progressive scan	
Przetwornik	1/2,8" 2 Megapixels SONY CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)	
Czułość	Kolor: 0.06Lux/F1.4, 50IRE B/W: 0.003Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)	
Stosunek S/N	> 52dB (AGC wyl.)	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8-12mm F1.4 auto DC
	Kompensacja tła	Wyl. - wł (BLC/DWDR)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wyl.-wł (D-WDR) płynna regulacja
	Migawka	Auto, Ręczna (1/6-1/8000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. - wł
	Redukcja szumów (DNR)	2D Wyl. - wł
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. 4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 30m
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	2Mpx / 1080p (1920x1080) / 1280x960 1,3MP / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	2Mpx / 1080p (1 ~ 30kl/sek)
	Prędkość transmisji pod strumienia 1	2Mpx / 1080p (1 ~ 30kl/sek)
	Prędkość transmisji pod strumienia 2	D1 (1 ~ 30kl/sek)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	Android
	Użytkownicy	Maksymalnie 6 zalogowanych
	Zabezpieczenia dostępu	Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu
	Gniazdo pamięci	Micro SD do 64GB
Wejścia/Wyjścia	alarmowe: 1/1, audio: 1/1	
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	3,5W / 5,5W z wł IR	
Temperatura pracy	-35°C ~ +60°C / IP66	
Waga	0,93kg	
Wymiary dł/wys/szer	253.4mm x86mm x71.7mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)