

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-sdhc2225-iii-p-6743.html>



Kamera BCS-SDHC2225-III

Cena brutto	2 110,00 zł
Cena netto	1 715,45 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-SDHC2225-III

Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmiennoogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,8 mm~120mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Funkcja DWDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Dodatkowe uchwyty montażowe pozwalają na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie lub słupie. Obracanie kamerą daje możliwość dynamicznej zmiany pola widzenia kamery w zależności od potrzeb użytkownika systemu. Kamera zasilana jest napięciem 24VAC

Specyfikacja kamery:

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS
- Zoom optyczny 25x 4.8mm~120mm
- Dzień/Noc(ICR), UltraDNR, Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR(120dB)
- Funkcja Defog
- Max 30kl/s przy 1080p, 60kl/s przy 720p
- Standard przesyłania obrazu HDCVI
- Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach
- Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowane wejście audio
- Sterowanie PTZ poprzez kabel koncentryczny z rejestratora BCS-CVR lub poprzez RS485

Parametry PTZ:

- Max prędkość pracy 500°/s, 0° ~ 360° obrotu, 0° ~ 90° auto flip 180°
- 300 presetów (DH-SD), 255 presetów (Pelco-P/D), 5 ścieżek, 5 auto-scan, 8 tras
- Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D
- Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektu po zaniku zasilania
- Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- Klasa szczelności IP66, IK10
- Łatwa instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptory ułatwiające montaż kamery

Specyfikacja techniczna:

BCS-SDHC2225-II	
Standard	HDCVI
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Obiektyw	• 4.8~120mm • Kąt widzenia, H: 59.2° ~ 2.4°
Zoom	• Optyczny: x25 • Cyfrowy: x16
Właściwości głowicy PTZ	• Max. prędkość obrotu 500°/s • Zakres poziomy: 0° - 360° bez punktu krańcowego • Zakres pionowy: -15° - 90°, flip 180° • Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek • Inteligentne pozycjonowanie 3D
Alarm	• Wejścia: 2 • Wyjścia: 1
Audio	Wejście mikrofonowe
Prędkość transmisji	• 25/30 kl/s przy 1080P
Rozdzielczość	• 1920 x 1080 (1080p) • 1280 x 720 (720p) • 704 x 576 (D1) • 352 x 288 (CIF)
Funkcjonalność	• Kompensacja tła (BLC / HLC / WDR 120dB) • AWB • Funkcja Dzień/Noc (ICR) • 24 strefy prywatności
Protokoły	Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D
OSD	Sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR i RS485
Użytkownicy mobilni	• iPhone • iPad • Android
Użytkownicy	Maksymalnie 20 załogowanych
Obudowa	• Metalowa • Klasa szczelności IP66

	• Wandaloodporna IK10
Temperatura pracy	Od -40 °C do 60 °C
Zasilanie	24 V / 1.5A, zasilacz w komplecie
Waga	2.5 kg
Wymiary (średnica / wysokość), bez uchwyty	Ø186 x 253 mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)