

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-sfip21200ir-p-5956.html>



Kamera BCS-SFIP21200IR

Cena brutto	3 008,00 zł
Cena netto	2 445,53 zł
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-SFIP21200IR

Kamera typu FISHEYE z obiektywem szerokokątnym, wysokiej rozdzielczości przetwornikiem Ultra 4K (12 megapixela) i inteligentnymi funkcjami analizy obrazu. Funkcja D-WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Funkcje inteligentnej analizy obrazu -przekroczenie linii, - zniknięcie przedmiotu, - pojawienie się przedmiotu, - ruch w strefie (opuszczenie lub wejście do strefy), - zmiana sceny, - detekcja twarzy. Wbudowany mikrofon w obudowie kamery pozwala na wywołanie nagrywania gdy pojawi się dźwięk (detekcja audio). Obraz prezentowany przez kamerę dopasowywany jest poprzez NVR'a, oprogramowanie Smart PSS w kilku podstawowych opcjach. Funkcja cefrowego PTZ dostępna jest zarówno w obrazie prezentowanym na żywo jak również w materiale nagrany. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty micro SD o pojemności do 32 GB. Promiennik szerokokątny o zasięgu do 10m. Wbudowane wejścia wyjścia alarmowe i wyjście audio. Obudowa zewnętrzna IP66, wandaloodporna IK10. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

Podstawowe cechy:

- Przetwornik 1/2,3" 12 Megapixel PS CMOS
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 12kl/s przy 12Mpx(4000(H)x3000(V)); 25kl/s przy 2Mpx
- Obsługa ICR Dzień/Noc, 2DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR
- Obiektyw 1.57mm F2.2
- Funkcje inteligentnej analizy obrazu
- Wbudowany mikrofon
- Wejście / wyjście alarmowe
- Wbudowane gniazdo kart micro SD
- Zasilanie DC12V/AC24V , PoE 802.3af
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Menu i obsługa kamery...

Programowanie ustawień oraz obsługa **kamery megapixelowej IP BCS SFIP21200IR** odbywa się w czytelnym i w przejrzystym systemie do zarządzania urządzeniem, które dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej. Za pomocą intuicyjnego menu programu możliwe jest nie tylko testowanie kamery i bieżący podgląd rejestrowanego obrazu, ale również dokładne wyznaczenie dat i przedziałów czasowych.

Kompresja H.264...

Kamera **SFIP21200IR** posiada wysoki standard kompresji wideo H.264, dzięki temu urządzenie jest w stanie zapisać więcej informacji na tej samej pojemności dysku, drastycznie zmniejszając rozmiary plików i zachowania cennych przepustowości sieci oraz miejsca w porównaniu do innych urządzeń wykorzystujących kompresję MJPEG lub MPEG-4 nawet o 90%. Przykładowo zdjęcie 1Mb może być znacznie zredukowane do zaledwie 10Kb przy użyciu H.264.

PoE (Power Over Ethernet) - technologia zasilania...

Power over Ethernet (PoE) jest technologią, która integruje zasilanie w standardowej infrastrukturze LAN. Umożliwia zasilanie, które należy dostarczyć do urządzenia sieciowego, takie jak kamera IP, za pomocą tego samego przewodu, co do połączenia z siecią. Eliminuje to potrzebę umiejscowienia gniazdek w pobliżu kamer i umożliwia łatwiejszą aplikację zasilania bezprzewodowego (UPS).

Schemat sieci PoE.

Specyfikacja:

Model	BCS-SFIP21200IR	
System skanowania	Progressive scan	
Przetwornik	1/2.3" 12Megapixel progressive scan CMOS	
Ilość pikseli	4000(H)x3000(V)	
Czułość	Kolor: 0. 01LUX/F2.2, 0LUX/F2.2 (IR on)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyl.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	Fish Eye 1.57mm F2.0
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC)
	Poszerzona dynamika	D-WDR
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Automatyczne
	Redukcja szumów (NR)	Automatyczna
	Detekcja ruchu	wł./wyl 4 strefy z możliwością dowolnej konfiguracji czułości i progu wyzwolenia
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 strefy
	Promiennik Podczerwieni	Zasięg do 10m
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Funkcje dodatkowe	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość Strum 1	12M(4000× 3000)/3M(2048× 1536)/1080P(1920× 1080)
	Rozdzielczość Strum 2	D1(704 x 576) CIF (352 x 288)
	Prędkość transmisji strumienia	Strumień 1 - 12M/(1 ~ 15fps)Strumień 2 - D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 20480Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	HTTP,HTTPS, TCP/ IP,IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP,RTSP, RTP, UPnP, ONVIF
	ONVIF	ONVIF. Profil S
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 załogowanych
	Gniazdo pamięci	Micro SD do 64GB
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	12 W	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C;	
Waga	580 g	
Wymiary śred/wys	Φ 150 mm x H 47,7 mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)