

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-tip4800air-iii-p-6923.html>



Kamera BCS-TIP4800AIR-III

Cena brutto **1 313,00 zł**

Cena netto **1 067,48 zł**

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-TIP4800AIR

Uniwersalna kamera tubowa wysokiej rozdzielczości 4K, z obiektywem stało ogniskowym. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik w technologii Black Glass o zasięgu 30m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja DWDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Dostępne w ofercie również dodatkowe adaptory montażowe (np. BCS-AT48). Obudowa zewnętrzna z IP66 metalowa. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.5" 8Mpx PS CMOS
- Efektywna ilość pikseli 3840(H) * 2160(V)
- Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA
- Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
- 8Mpx(3840×2160)/8Mpx(2880×2880)/3Mpx(2048×1536)/1080p(1920x1080)
- 8Mpx przy 7kl/s / 3Mpx/1080p 25/30kl/s
- Wbudowany obiektyw 4.0 mm,
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 40 metrów
- Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
- Funkcje DEFOG, ROI, EIS,

- Funkcje inteligentnej detekcji - Przekroczenie linii, pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy,
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Wbudowany Web server,
- System montażu Easy Adjustment
- Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT48

Specyfikacja: Model	BCS-TIP4800AIR	
System skanowania	Progressive scan	
Przetwornik	1/2.5" 8Megapixel PS CMOS	
Ilość pikseli	3840(H)×2160(V)	
Wyjście Video	Brak	
Czułość	Kolor: 0. 1Lux/F1.6, 0Lux/F1.6(wł. IR)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wł.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4mm
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł DWDR
	Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł.
	Redukcja szumów 3D DNR	Wył. – wł.
	Detekcja ruchu	wł./wył. 4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wył.
	Wyostrzanie	wł./wył – płynna regulacja
Funkcje dodatkowe	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 30m
	Wejście / wyjście alarmowe	0/0
	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	4K(3840×2160)/3M(2048×1536)/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4K(1~7kl./s), 1080P(1 ~ 25kl/s)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji trzeciego strumienia	1080P/720P/D1(1 ~ 25kl/sek)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieci	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
	Zabezpieczenia dostępu	Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu
	Gniazdo pamięci	Brak
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy		