

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 13:58

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-tip8200ir-ll-iii-p-7189.html>



Kamera BCS-TIP8200IR-LL-III

Cena brutto **2 815,00 zł**

Cena netto **2 288,62 zł**

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-TIP8200R-LL-III

Kamera tubowa 2 megapixels, z obiektywem zmiennoogniskowym 4-9mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 50m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Poszerzona dynamika obrazu Ultra WDR. Zewnętrzna regulacja obiektywu i dostęp do karty micro SD pod kłapką od spodu kamery ułatwiają końcową konfigurację i dopasowanie pola widzenia kamery. Uchwyt z przepustem kablowym ułatwiający dopasowanie kąta widzenia kamery i dostępne jako opcja adaptory montażowe ułatwiają instalację kamery na elewacji. Wejścia / wyjścia alarmowe oraz wejścia / wyjście audio dają dodatkowe możliwości integracji kamery z systemami alarmowymi lub np zewnętrznym oświetleniem. Obudowa zewnętrzna metalowa z IP66. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/1.9" 2Megapixel PS CMOS
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- 50kl/s przy rozdzielczości 1080P
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany obiektyw 4-9mm F1.65 MOTOZOOM
- Wbudowany wysokiej wydajności promiennik IR LED zasięg (50 metrów)
- Wejście/wyjście alarmowe 2/1

- Wbudowane wejście / wyjście audio
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
- Standard IP66
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(Smart PSS/DSS) i DMSS

Specyfikacja techniczna:

Model	BCS-TIP8200IR-LL	
System skanowania	Progressive scan	
Przetwornik	1/1.9" 2Megapixel PS CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)×1080(V)	
Wyjście Video	BRAK	
Czułość	Kolor: 0.005Lux/F1.65, 0Lux/F1.2(wł. IR)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyl.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4-9mm F1.65 MOTOZOOM
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wyl.-wł (Ultra WDR) płynna regulacja do 120dB
	Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Redukcja szumów 3D DNR	Wyl. – wł
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyl. 4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostrażanie	wł./wyl – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 50m
	Wejście / wyjście alarmowe	2/ 1
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P(1 ~ 50kl/sek)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji trzeciego strumienia	1080P/720P/D1(1 ~ 25kl/sek)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 załogowanych
	Zabezpieczenia dostępu	Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu
	Gniazdo pamięci	Micro SD do 128GB
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	12,5W z wł IR	

Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	1,25kg
Wymiary dł/wys/szer	273.3mm × 94.8mm× 94.8mm

Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT48

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)