

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-tip8401air-iii-p-6792.html>



Kamera BCS-TIP8401AIR-III

Cena brutto **1 578,00 zł**

Cena netto **1 282,93 zł**

Opis produktu

Kamera BCS-TIP8401AIR-III

Kamera tubowa 4 Megapixeles ze zmiennym obiektywem o ogniskowej 2,7-12mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 50m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja cyfrowej redukcji szumów 3DNR pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Zewnętrzna regulacja obiektywu i dostęp do karty micro SD pod klapką od spodu kamery ułatwiają końcową konfigurację i dopasowanie pola widzenia kamery. Uchwyt z przepustem kablowym ułatwiający dopasowanie kąta widzenia kamery i dostępne jako opcja adaptery montażowe ułatwiają instalację kamery na elewacji. Obudowa zewnętrzna metalowa z IP66. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af)

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/3" 4Megapixel PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów Ultra 3D DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcja ROI (Region of Interest)
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Obiektyw 2,7-12mm F1.4 z automatyczną przysłoną i zewnętrzną regulacją
- Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Przyciemniana szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
- Zoom cyfrowy 16x
- 2Wejścia i 1wyjście alarmowe
- Wejście i wyjście kanału audio
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE

Specyfikacja:

Model	BCS-TIP8401AIR-III	
System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/3" 4Megapixel PS CMOS	
Ilość pikseli	2688(H)×1520(V)	
Czułość	Kolor: 0.03Lux/F1.4	
	B/W: 0Lux/F1.4(wł. IR)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyl.)	
Balans bieli	Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,7-12mm F1.4 motozoom auto DC(H:100°~35° V:54°~20°) zoom opt 4x
	Kompensacja tła	BLC/HLC/WDR
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wyl.-wł (WDR) płynna regulacja do 120dB
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów DNR	3D NR Wyl. - wł
	Detekcja ruchu	wł./wyl. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
Funkcje dodatkowe	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostrażanie	Auto/ręcznie - płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 50m
	Wejście/wyjście alarmowe	2 / 1
	Kompresja	H.265/H.264/MJPEG
Funkcje video	Rozdzielczość	4M(2688x1520)/(2560x1440)/3M(2304x1296)/1080p(1920x1080)/SXGA(1280x1024)/720p(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4M/3M/1080p/SXGA/1.3M/720p(1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	720P/D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
	Przepływność	H.264: 24K ~ 10240Kbps,
		H.265: 14K ~ 9984Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, easy4ip
	Zgodność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS, android
	Użytkownicy	20 (10 zalogowanych)
	Gniazdo kart pamięci	microSD do 128GB
Funkcje audio	Wejścia/wyjścia	1/1
	Kodowanie	G.711A, G.711Mu, G.726, AAC
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	11.5W z wł IR	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	

Waga i wymiary dł/wys/szer	1.1Kg, 273mm × 95mm× 95mm
----------------------------	---------------------------

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)