

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 03:00

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-bcs-tip8800air-iii-p-6675.html>



Kamera BCS-TIP8800AIR-III

Cena brutto **1 988,00 zł**

Cena netto **1 616,26 zł**

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-TIP8800AIR-III

Kamera IP **BCS-TIP8800AIR-III** o rozdzielczości **8.0MPx**, to kamera tubowa o matrycy CMOS. Kamera BCS-TIP8800AIR-III wykonana jest w standardzie szczelności IP66, posiada wykonany w technologii **IR LED SMART promiennik podczerwieni o zasięgu 50 m**. Kamera ma wbudowany obiektyw o ogniskowej **2.8-12 mm** Auto Iris, MOTOZOOM

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.5" 8Mpx progressive scan CMOS
- Efektywna ilość pikseli 3840(H) * 2160(V)
- Kompresja video H.265/H.264
- 8Mpx(3840x2160)/8Mpx(2880x2880)/3Mpx(2048x1536)/1080p(1920x1080)
- 8Mpx przy 7kl/s / 3Mpx/1080p 25/30kl/s
- Wbudowany obiektyw 2.8-12 mm, MOTOZOOM
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 50 metrów
- Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
- Funkcje DEFOG, ROI, EIS
- Funkcje inteligentnej detekcji - Przekroczenie linii, pozostawienie obiektu, Detekcja twarzy
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) / 13W
- Obudowa zewnętrzna IP66
- wejście/wyjście audio; 1 wejścia/ 1 wyjście alarmowe
- Wbudowany Web server
- System montażu Easy Adjustment
- Opcjonalnie dostępna puszka montażowa BCS-AT48

Specyfikacja:	Model BCS-TIP8800AIR-III	
	System skanowania	Progressive Scan
	Przetwornik	1/2.5" 8Megapixel PS CMOS
	Ilość pikseli	3840(H)×2160(V)
	Czułość	Kolor: 0.05Lux/F1.6
		B/W: 0Lux/F1.6(wł. IR)
	Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
	Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,7-12mm F1.6 motozoom auto DC(H:102°~39° V:55°~22°) zoom opt. 4x
	Kompensacja tła	BLC/HLC/DWDR
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów DNR	3D NR Wył. – wł
	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
Funkcje dodatkowe	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostrażanie	Auto/ręcznie – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 50m
	Wejście/wyjście alarmowe	2 / 1
Funkcje video	Kompresja	H.265/H.264/MJPEG
	Rozdzielczość	8M(3840x2160) / 6M(3072x2048) / 4M(2688x1520)(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080p(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720p(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	8M(1~15kl/s), 6M(1~20kl/s) 4M/3M/1080p/SXGA/1.3M/720p(1~25kl/sek)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/CIF(1~25kl/sek)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	720P/D1/CIF(1~25kl/sek)
	Przepływność	H.264: 24K ~ 10240Kbps, H.265: 14K ~ 9984Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, easy4ip
	Zgodność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS, android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
	Gniazdo kart pamięci	microSD do 128GB
Funkcje audio	Wejścia/wyjścia	1/1
	Kodowanie	G.711A, G.711Mu, G.726, AAC
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	11.5W z wł IR	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	
Waga i wymiary dł/wys/szer	1.1Kg, 273.2mm × 96.4mm× 95mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)