

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-dh-hac-hf3231ep-t-p-6487.html>



Kamera DH-HAC-HF3231EP-T

Cena brutto **835,00 zł**

Cena netto **678,86 zł**

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HF3231EP-T

Kamera kompaktowa 2.0 megapikselowa wykorzystująca technologię transmisji **HD-CVI** generuje płynny obraz **1080P**. Funkcja **WDR** poprawiającą dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów pozwala na uzyskanie obrazu wysokiej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera zasilana jest napięciem **DC12V** lub **AC24V**.

Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/2.8" 2.1 Megapixel CMOS
- Ilość pikseli: **2.0Mpx**
- Nagrywanie: **25/30fps@1080P, 50/60fps@720P**
- Czułość: **0.005Lux/F1.2**
- Poszerzona dynamika obrazu **WDR**
- Cyfrowa redukcja szumów **2D/3DNR**
- Pozostałe funkcje: **AWB, AGC, BLC**
- Tryb pracy dzień/noc
- Zasilanie: DC12V / AC24V

Specyfikacja:

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" 2.1 Megapixel CMOS
Efektywna liczba pikseli	1945 (H) × 1097 (V)
Szybkość elektronicznej migawki	1/3s ~ 1/30,000s
Częstotliwość odświeżania	50/60kl/s@720P; 25/30kl/s@1080P
Synchronizacja	Wewnętrzna
Minimalne oświetlenie	0.005Lux/F1.2(Kolor), 0.0005Lux/F1.2 (B/W)
Wyjścia wideo	1 kanał BNC HDCVI HD / kanał CVBS SD
Cechy	
Zasięg IR	Brak
Dzień / noc	Auto (ICR) / Kolor / Czarno-białe (B/W)
Redukcja szumu	2D/3D
Menu OSD	Wspierane
Obiektyw	
Ogniskowa	Brak
Kąt widzenia	Brak
Typ obiektywu	Brak
Ogólne	
Zasilanie	DC12V±25% / AC24V±25%
Zużycie energii	Maksymalnie 4.7W
Środowisko pracy	-30°C~+60°C / mniej niż 95%RH (no skraplania)
Odległość transmisji	Do 500m na kablu koncentrycznym 75-3Ω
Stopień ochrony	Brak
Wymiary	135.4mm x 74.4mm x 65.5mm
Waga	0.49 kg
Materiał	Metal

Dodatkowe wyposażenie

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)