

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 09:17

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-dh-ipc-hdbw5421ep-z-p-6475.html>



Kamera DH-IPC-HDBW5421EP-Z

Cena brutto **1 566,00 zł**

Cena netto **1 273,17 zł**

Opis produktu

Kamera DH-IPC-HDBW5421EP-Z

Dahua IPC-HDBW5421EP-Z to nowoczesna kamera sieciowa z serii **ECO-SAVVY 2.0**. Urządzenie wyposażone jest w przetwornik **1/3" CMOS** generujący obraz w rozdzielczości **4Mp - 2688x760pt**. Obiektyw 2.8 ~ 12mm (sterowany zdalnie). Częstotliwość odświeżania wideo na poziomie **20fps@ 4Mp** oraz zastosowane technologie ulepszania obrazu - **TrueWDR** (cyfrowy szeroki zakres dynamiki) balansujący oświetlenie na scenie oraz funkcja **3DNR** (redukcja szumu) stanowią idealne połączenie co w rezultacie skutkuje obrazem wysokiej jakości nawet najmniejszych szczegółów. Kamera pozwala na skonfigurowanie niezależnych strumieni - przydatne np. do wyświetlania podglądu live przy użyciu sieci niskiej jakości. Możliwość zasilania kamery poprzez **PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af** to kolejny argument przemawiający za tym, że model ten świetnie się sprawdzi w podstawowym jak i zaawansowanym systemie monitoringu opartego o urządzenia IP. Kompatybilność ONVIF pozwala na podłączenie kamery do rejestratora innego producenta, który także wspiera tę możliwość,

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS
- Kompresja H.264&MJPEG dual codec
- Ilość klatek 20fps@4Mp(2688x1520),25/30fps@3M(2304x1296)
- Inteligentna Detekcja ruchu Smart Detection
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Podgląd zdalny : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Obiektyw Motorized 2.7-12mm fixed lens (motozoom)
- Wejście/Wyjście alarmowe 1/1, audio 1/1
- Maksymalny zasięg reflektora IR LEDs 50m
- Zapis na karcie microSD
- Stopień ochrony IP66
- Zasilanie DC12V, PoE

Specyfikacja:

Przetwornik obrazu:	1/3" 4Mp CMOS
Min. Oświetlenie:	0
	, 01 Lux /F1.4
	, 0 Lux wł. podczerwień
Obiektyw:	2.8 ~ 12mm
Sterowanie obiektywem:	Zdalne
Częstotliwość odświeżania wideo:	20fps@4M
Kompresja wideo:	H.264
	, H.265
Efektywne piksele:	2688x1520
WDR:	TrueWDR
Dzień/noc:	ICR
Maksymalna odległość podczerwieni:	30m
Wielokrotne	-
:	
Inteligentne wideo (opcjonalnie):	Brak
Redukcja szumu:	3DNR
Stopień ochrony:	IP66
	ONVIF (2.4)
	, CGI
Wejście/Wyjście alarmu:	Brak
Wyjście audio:	Brak
Kąt widzenia:	-
Gniazdo pamięci:	microSD
	, maks. 128GB
Smartfon:	Phone
	, iPad
	, Android
	, Windows Phone
Zasilacz:	DC 12 V
	, PoE (802.3af)
Środowisko pracy:	-30°C~+60°C
Zużycie energii:	5.4 W
Materiał:	Metal
Rozdzielczość obrazu:	4Mp

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)