

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 08:04

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-dh-ipc-hdw2421rp-zs-p-6549.html>



Kamera DH-IPC-HDW2421RP-ZS

Cena brutto **1 113,00 zł**

Cena netto **904,88 zł**

Opis produktu

Kamera DH-IPC-HDW2421RP-ZS

Kamera kopułkowa 4 megapikselowa IP model **DH-IPC-HDW2421RP-ZS** marki **Dahua** posiadająca regulowany obiektyw motozoom w zakresie **2.8mm~12mm**. Funkcja **WDR** poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera zasilana jest napięciem DC12V oraz poprzez PoE (802.3af).

Charakterystyka:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Ilość pikseli: 4.0Mpx
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8~12mm
- Funkcje: WDR, AWB, AGC, BLC, 3DNR

- Zasięg reflektora podczerwieni: 40 m
- Standard obudowy: IP67, IK10

Specyfikacja:

Przetwornik obrazu:	1/3" 4Mp CMOS
Min. Oświetlenie:	0
	01 Lux /F1.4
	0 Lux wł. podczerwień
Obiektyw:	2
	,8~12 mm
Sterowanie obiektywem:	Zdalne
Częstotliwość odświeżania wideo:	20fps@4M
Kompresja wideo:	H.264
	MJPEG
Efektywne piksele:	2688x1520
WDR:	WDR
Dzień/noc:	ICR
Maksymalna odległość podczerwieni:	40m
Wielokrotne	2 strumienie
:	
Inteligentne wideo (opcjonalnie):	Brak
Redukcja szumu:	3DNR
Stopień ochrony:	IP67, IK10
	ONVIF (2.4)
:	CGI
Wejście/Wyjście alarmu:	Brak
Wyjście audio:	Brak
Kąt widzenia:	H: 92°~28°
Gniazdo pamięci:	microSD
	maks. 128GB
Smartfon:	Phone
	iPad
	Android
	Windows Phone
Zasilacz:	DC 12 V
	PoE (802.3af)
Środowisko pracy:	-30°C~+60°C
Zużycie energii:	8 W
Materiał:	Metal
Rozdzielczość obrazu:	4Mp

Dahua IPC-HDW2421RP-ZS to nowoczesna kamera sieciowa z serii **LITE**. Urządzenie wyposażone jest w przetwornik **1/3" CMOS** generujący obraz w rozdzielczości **4Mp - 2688x760pt**. Kamera posiada obiektyw zmiennoogniskowy **2.8~12mm** (sterowanie zdalne). Częstotliwość odświeżania wideo na poziomie **20fps@ 4Mp** oraz zastosowane technologie ulepszania obrazu - **WDR** (cyfrowy szeroki zakres dynamiki) balansujący oświetlenie na scenie oraz funkcja **3DNR** (redukcja szumu) stanowią idealne połączenie co w rezultacie skutkuje obrazem wysokiej jakości nawet najmniejszych szczegółów. Kamera pozwala na skonfigurowanie dwóch niezależnych strumieni - przydatne np. do wyświetlania podglądu live przy użyciu sieci niskiej jakości. Dodatkowo kamera posiada wbudowany oświetlacz **IR** co w połączeniu z trybem nocnym gwarantuje równie świetną jakość wideo. Ciekawe rozwiązanie jakim jest oświetlacz IR niezintegrowany bezpośrednio z obiektywem skutkuje brakiem efektu oślepienia gdy szkło obiektywu jest brudne. Obudowa o klasie szczelności **IP67, IK10** ochroni urządzenie przed najbardziej wymagającymi warunkami atmosferycznymi oraz przed aktami wandalizmu, a możliwość zasilania kamery poprzez **PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af** to kolejny argument przemawiający za tym, że model ten świetnie się sprawdzi w podstawowym jak i zaawansowanym systemie monitoringu opartego o urządzenia IP. Kompatybilność ONVIF pozwala na podłączenie kamery do rejestratora innego producenta, który także wspiera tą możliwość

Dodatkowe wyposażenie (Opcjonalnie)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)