

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-dh-ipc-hdw5431rp-z-p-6547.html>



Kamera DH-IPC-HDW5431RP-Z

Cena brutto	1 625,00 zł
Cena netto	1 321,14 zł

Opis produktu

Kamera DH-IPC-HDW5431RP-Z

Kamera kopułkowa 4 megapikselowa IP model **DH-IPC-HDW5431RP-Z** marki **Dahua** posiadająca regulowany obiektyw motozoom w zakresie **2.7mm~12mm**. Funkcja **WDR** poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera zasilana jest napięciem DC12V oraz poprzez PoE (802.3af).

Charakterystyka:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Ilość pikseli: 4.0Mpx
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.7~12mm
- Funkcje: WDR, AWB, AGC, BLC, 3DNR

- Zasięg reflektora podczerwieni: 50 m
- Standard obudowy: IP67

Specyfikacja:

Przetwornik obrazu:	1/3" 4Mp CMOS
Min. Oświetlenie:	0
	01 Lux /F1.4
	0 Lux wł. podczerwień
Obiektyw:	2.8~12m
Sterowanie obiektywem:	Zdalne
Częstotliwość odświeżania wideo:	20fps@8M
Kompresja wideo:	H.264
	H.265
Efektywne piksele:	2688x1536
WDR:	TrueWDR
Dzień/noc:	ICR
Maksymalna odległość podczerwieni:	40m
Wielokrotne	-
:	
Inteligentne video (opcjonalnie):	Brak
Redukcja szumu:	3DNR
Stopień ochrony:	IP66
	ONVIF (2.4)
:	CGI
Wejście/Wyjście alarmu:	Brak
Wyjście audio:	Brak
Kąt widzenia:	-
Gniazdo pamięci:	microSD
	maks. 128GB
Smartfon:	Phone
	iPad
	Android
	Windows Phone
Zasilacz:	DC 12 V
	PoE (802.3af)
Środowisko pracy:	-30°C~+60°C
Zużycie energii:	5.4 W
Materiał:	Metal
Rozdzielczość obrazu:	4Mp

Dahua IPC-HDW5431RP-Z to nowoczesna kamera sieciowa z serii **ECO-SAVVY 3.0**. Urządzenie wyposażone jest w przetwornik **1/3" CMOS** generujący obraz w rozdzielczości **4Mp - 2688x768pt**. Kamera pracuje w technologii kodowania H.265 - kodek ten jest efektywniejszy od H.264 o około 30-50%, obiektyw 2.8~12mm sterowany zdalnie - motozoom... Częstotliwość odświeżania wideo na poziomie **20fps@ 4Mp** oraz zastosowane technologie ulepszania obrazu - **TrueWDR** (cyfrowy szeroki zakres dynamiki) balansujący oświetlenie na scenie oraz funkcja **3DNR** (redukcja szumu) stanowią idealne połączenie co w rezultacie skutkuje obrazem wysokiej jakości nawet najmniejszych szczegółów. Kamera pozwala na skonfigurowanie niezależnych strumieni - przydatne np. do wyświetlania podglądu live przy użyciu sieci niskiej jakości. Ciekawe rozwiązanie jakim jest oświetlacz IR niezintegrowany bezpośrednio z obiektywem skutkuje brakiem efektu oślepienia gdy szkło obiektywu jest brudne. **Starlight** czyli funkcja, która pozwala na przechwytywanie obrazu nocą bez użycia IR w bardzo dobrej jakości to cecha serii **ECO-SAVVY 3.0**. Możliwość zasilania kamery poprzez **PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af** to kolejny argument przemawiający za tym, że model ten świetnie się sprawdzi w podstawowym jak i zaawansowanym systemie monitoringu opartego o urządzenia IP. Kompatybilność ONVIF pozwala na podłączenie kamery do rejestratora innego producenta, który także wspiera tą możliwość,

Dodatkowe wyposażenie (Opcjonalnie)

Gniazdo karty pamięci

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)