

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-dh-ipc-hfw1120sp-p-5551.html>



Kamera DH-IPC-HFW1120SP

Cena brutto **437,00 zł**

Cena netto **355,28 zł**

Opis produktu

Kamera Dahua DH-IPC-HFW1120S

Kamera IP **DH-IPC-HFW1120S** o rozdzielczości **1.3MPx**. Kamera posiada wbudowany obiektyw o ogniskowej **3.6mm**. Kamera posiada metalową obudowę. Całość została zamknięta w obudowie zewnętrznej o klasie szczelności IP67 oraz zasilona napięciem DC12V.

Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/3" 1,3 Megapixel progressive scan CMOS
- Kompresja H.264&MJPEG dual codec
- Ilość klatek 25/30fps@1,3mpx(1280×960)
- Inteligentna Detekcja ruchu Smart Detection
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Podgląd zdalny : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Wbudowany obiektyw 3,6mm
- Maksymalny zasięg reflektora IR LEDs 30m
- Stopień ochrony IP67
- Zasilanie DC12V, PoE

Specyfikacja:

Model	DH-IPC-HFW1120SP
KAMERA	
Przetwornik obrazu	Przetwornik CMOS 1/3" z rozdzielczością 1.3 megapiksele i funkcją skanowania progresywnego
Efektywna liczba pikseli	1280 (poz.) x 960 (pion.)
System skanowania	Progresywny
Szybkość elektronicznej migawki	Automatyczne/ręczne, 1/3s~1/30000 s
Min. oświetlenie	0,08 luks/F2.1 (kolor); 0 luks/F2.1 (wł. podczerwień)
Stosunek sygnału do szumu	Więcej niż 50 dB
Wyjście sygnału wideo	N/D
CECHY KAMERY	
Maks. zasięg diod LED podczerwieni	30 m
Dzień/noc	Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały
Kompensacja tła	BLC/HLC/DWDR
Balans bieli	Automatyczny/Ręczny
Regulacja wzmocnienia	Automatyczna/ręczna
Redukcja szumu	3D
Strefy prywatności	Do 4 stref
OBIEKTYW	
Ogniskowa	3.6mm (6mm opcjonalnie)
Maks. przysłona	F2.1(F2.6)
Kontrola ostrości	Manualna
Kąt widzenia	Poz 71°(47°)
Typ obiektywu	automatyczna przysłona (DC)
Typ montażu	Montaż na płycie
WIDEO	
Kompresja	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Rozdzielczość	1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/D1(704x 576/704x 480) /CIF(352x 288/352x 240)
Częstotliwość odświeżania	Strumień główny 1.3M/720P(1 ~ 25/30fps) Podstrumień D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Szybkość transmisji bitów	H.264 4 Kbps ~ 8192bps
Pionowy format wideo	Obsługiwane
AUDIO	
Kompresja	N/D
Interfejs	N/D
SIEĆ	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/D
Protokół	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
ONVIF	ONVIF, CGI
Maks. liczba użytkowników	20 użytkowników
Smartfon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
INTERFEJS ZEWNĘTRZNY	
Gniazdo pamięci	N/D
RS485	N/D
Alarm	N/D
Zasięg czujnika PIR	N/D
OGÓLNE	
Zasilacz	DC 12 V, PoE (802.3af)
Zużycie energii	