

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-dh-ipc-hfw4120ep-p-5563.html>



Kamera DH-IPC-HFW4120EP

Cena brutto **569,00 zł**

Cena netto **462,60 zł**

Opis produktu

Kamera Dahua DH-IPC-HFW4120E

Kamera IP **DH-IPC-HFW4120E** o rozdzielczości **1.3MPx**. Kamera posiada wbudowany obiektyw o ogniskowej **3.6mm,(6mm)** Kamera posiada metalową obudowę. Całość została zamknięta w obudowie zewnętrznej o klasie szczelności IP67 oraz zasilona napięciem DC12V.

Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
- Kompresja H.264&MJPEG dual codec
- Ilość klatek 25/30fps@1.3Mp(1280×960)
- Inteligentna Detekcja ruchu Smart Detection
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Podgląd zdalny : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Obiektyw 3.6mm fixed lens
- Maksymalny zasięg reflektora IR LEDs Length 40m
- Stopień ochrony IP67
- Zasilanie DC12V, PoE

Specyfikacja:

Model	DH-IPC-HFW4120E
KAMERA	
Przetwornik obrazu	Przetwornik CMOS 1/3" z rozdzielczością 1.3 megapiksele i funkcją skanowania progresywnego
Efektywna liczba pikseli	1280 (poz.) x 960 (pion.)
System skanowania	Progresywny
Szybkość elektronicznej migawki	Automatyczne/ręczne, 1/3(4)~1/100000 s
Min. oświetlenie	0,01 luks/F2.0 (kolor); 0 luks/F2.0 (wł. podczerwień)
Stosunek sygnału do szumu	Więcej niż 50 dB
Wyjście sygnału wideo	N/A
CECHY KAMERY	
Maks. zasięg diod LED podczerwieni	40 m
Dzień/noc	Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały
Kompensacja tła	BLC/HLC/DWDR
Balans bieli	Automatyczny/Słonecznie/Noc/Na zewnątrz/Niestandardowy
Regulacja wzmocnienia	Automatyczna/ręczna
Redukcja szumu	3D
Strefy prywatności	Do 4 stref
OBIEKTYW	
Ogniskowa	3,6mm (opcjonalnie 6mm)
Maks. przysłona	F2.2(F2.0)
Kontrola ostrości	Ręczna
Kąt widzenia	H: 74°(47°)
Typ obiektywu	Stały
Typ montażu	Montaż na płycie
WIDEO	
Kompresja	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Rozdzielczość	1.3M(1280× 960) / 720P(1280× 720) / D1(704× 576/704× 480) / IF(352× 288/352× 240)
Częstotliwość odświeżania	Strumień główny 1.3M/720P(1~25/30fps)
	Podstrumień D1/CIF(1~25/30fps)
	Trzeci strumień 720P(1~14/7fps)
Szybkość transmisji bitów	H.264: 32Kbps~10Mbps
Pionowy format wideo	Obsługiwane
AUDIO	
Kompresja	N/A
Interfejs	N/A
INTELIĞENTNE FUNKCJE	
Inteligentne wykrywanie	Przekroczenie linii
	Wtargnięcie
	Porzucony/brakujący obiekt
	Zmiana sceny
	Detekcja sygnału audio
	Detekcja twarzy
SIEĆ	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/D
Protokół	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP,SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IPFilter, QoS, Bonjour, 802.1x
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. liczba użytkowników	20 użytkowników
Smartfon	iPhone, iPad, smartfon z systemem Android, Windows Phone
INTERFEJS ZEWNĘTRZNY	
Gniazdo pamięci	N/A
RS485	N/A
Alarm	N/A
Zasięg czujnika PIR	N/A
OGÓLNE	
Zasilacz	DC12V, PoE (802.3af)
Zużycie energii	