

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-dh-ipc-hfw4431dp-as-p-6375.html>



Kamera DH-IPC-HFW4431DP-AS

Cena brutto	1 012,00 zł
Cena netto	822,76 zł

Opis produktu

Kamera Dahua DH-IPC-HFW4431DP-AS

Kamera tubowa 4 megapikselowa IP model **DH-IPC-HFW4431DP-AS** marki **Dahua** posiadająca stały obiektyw **3.6mm (opcjonalnie 6mm)**. Funkcja **WDR** poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera zasilana jest napięciem DC12V oraz poprzez PoE (802.3af).

Podstawowe właściwości:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Ilość pikseli: 4.0Mpx
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm (opcjonalnie 6mm)
- Funkcje: WDR, AWB, AGC, BLC, 3DNR
- Zasięg reflektora podczerwieni: 80 m
- Standard obudowy: IP67

Specyfikacja:

Kamera

Przetwornik	1/3" 4 Megapixel progressive CMOS
Ilość pikseli	2688(H)×1520(V)
RAM/ROM	512MB/32MB
System skanowania	Progresywny
Czułość	0.08 lux/F2.0(kolor), 0 lux/F2.0 (włączony IR)
Stosunek S/N	Więcej niż 50dB
Zasięg podczerwieni	80m

Obiektyw

Typ obiektywu	Fixed
Rodzaj montażu	Wbudowany
Obiektyw	3.6mm (opcjonalnie 6mm)
Maksymalna wartość przysłony	F2.0 (F2.0)
Kąt widzenia	H: 87° (55°), V: 48° (31°)

PTZ

Zasięg Pan/Tilt	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 87°; Rotacja: 0° ~ 360°
-----------------	--

Wideo

Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczość	4M(2688×1520)/3M(2048×1536) (2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)

Prędkość transmisji	/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
---------------------	---

	Główny strumień: 4Mpx(1~25/30kl/s)
--	------------------------------------

	Pod stumień: D1(1~25/30kl/s)
--	------------------------------

Bit Rate	Trzeci strumień: 720p(1~25/30kl/s) H.264: 24 ~ 10240Kbps
----------	---

	H.265: 14 ~ 6144Kbps
--	----------------------

Zoom cyfrowy	16x
--------------	-----

Flip	0°/90°/180°/270°
------	------------------

Sieć

Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T)
--------------------	----------------------

Protokoły	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
-----------	---

Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
----------------	------------------

Maksymalny dostęp użytkowników	10/20 użytkowników
--------------------------------	--------------------

Smart Phone	iOS, Android
-------------	--------------

Ogólne

Zasilanie	DC12V, PoE (802.3af)
-----------	----------------------

Pobór prądu	
-------------	--