Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 13:07

Link do produktu: https://kamera-ip.com.pl/kamera-dh-sd59220i-hc-p-5481.html

Kamera DH-SD59220I-HC

Cena brutto	**2 650,00 zł**
Cena netto	**2 154,47 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Kamera szybkoobrotowa zewnętrzna Dahua DH-SD59220I-HC

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem HD-CVI
Kamera sybkoobrotowa HDCVI **DH-SD59220I-HC** o rozdzielczości 2MPx. Kamera posiada wbudowany obiektyw o ogniskowej 4.7mm~94mm oraz 20x zoom optyczny. Wyposażona została w funkcje poprawiające jakość obrazu: BLC / HLC / DWDR (Digital WDR), dzień/noc. Całość została zamknięta w obudowie zewnętrznej o klasie szczelności IP66 oraz zasilona napięciem AC24V.

Charakterystyka:

- Kamera szybkoobrotowa HDCVI 1080p z 20x zoom
- Zoom optyczny: 20x
- Zoom cyfrowy 16x
- Przetwornik: 1/2,8" 2Megapixel progressive scan CMOS
- Efektywna ilość pikseli 1920(H)x1080(V)
- Obsługiwane rozdzielczości 1080p 25kl/sek / 720p 50kl/sek
- Standard transmisji HDCVI
- Mechaniczny filtr dzień / noc
- Menu Ekranowe dostępne poprzez kabel sygnałowy
- Funkcje D-WDR / AWB / AGC / BLC / DNR
- Obiektyw 4.7mm~94mm 20x zoom F1.4-F2.6
- Prędkość Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s
- Sterowanie PTZ poprzez kabel sygnałowy
- Funkcje preset (300) / ścieżka (8) / tras (5)
- Obudowa zewnętrzna IP66
- 2 Wejścia / 1 wyjście alarmowe
- Zasilanie AC24V
- Promiennik podczerwieni do 100m

Kamera	**Specyfikacja:**
Przetwornik	1/2.8" Exmor CMOS
Efektywna ilość pikseli	1920(H) x 1080(V)
System skanowania	Progressive
Migawka	1/1s - 1/30,000s
Czułość	Color: 0.05Lux F1.4; B/W: 0.005Lux F1.4; 0Lux (IR on)
Stosunek S/N	wiecej niż 50dB
Rozdzielczość	25/30fps 1080P, 25/30/50/60fps 720P
Wyjście	1-kanał BNC HDCVI high definition wyjście wideo
Funkcje Kamery	
Funkcja Dzień/Noc	Auto (ICR) / Color / B/W
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)
Balans Bieli	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Ręczny
Kontrola wzmocnienia	Auto / Manual
Redukcja szumów	2D / 3D
Maski prywatności	do 24 obszarów
Zoom cyfrowy	16x
Obiektyw	
Obiektyw	4.7mm~94mm (20x zoom optyczny)
Przesłona	F1.4~ F2.6
Focus Control	Auto/Ręczny
Kąt widzenia	H: 54.1° ~ 3.2°
Close Focus Distance	100mm do około 1000mm
Parametry głowicy PTZ	
Pan/Tilt zakres	Zakres poziomy: 0° ~ 360° bez punktu krańcowego, zakres pionowy: 15° ~ 90°, auto flip 180°
Prędkość obrotu	Prędkość w poziomie: 0.1° ~300° /s; Prędkość w pionie: 0.1° ~200° /s
Prędkość w presecie	Prędkość w poziomie: 400° /s; Prędkość w pionie: 300° /s
Funkcje automatyki	300(DH-SD),255(Pelco-P/D), 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan
Protokoły	DH-SD, Pelco-P/D (Auto wykrywanie)
Zasięg IR	100m
Audio	
Interfejs	1 kanał We
Interfejsy dodatkowe	
RS485	1
Alarm	2/1 kanał Wej./Wyj.
Ogólne	
Zasilanie	AC24V/3A (±10%)
Pobór prądu	12W, 25W(IR on)
Temperatura pracy	-40ºC ~ 70ºC / mniej niż 90% RH
Klasa szczelności	IP66
Wymiary	Φ186 (mm) x 310 (mm)
Waga	3.5 Kg

Wyposażenie dodatkowe

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)