

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 02:24

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-dh-sd59230i-hc-s2-p-6382.html>



Kamera DH-SD59230I-HC-S2

Cena brutto	4 885,00 zł
Cena netto	3 971,54 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera szybkoobrotowa zewnętrzna Dahua DH-SD59230I-HC-S2

SD59230I-HC-S2 jest megapikselową kamerą szybkoobrotową z wbudowanym oświetlaczem IR. Wysoka maksymalna rozdzielczość obrazu - FullHD, duży zoom optyczny oraz wbudowany oświetlacz IR pozwalają na prowadzenie wydajnego monitoringu w dzień i w nocy. Obudowa kamery wyposażona w grzałkę pozwala kamerze na pracę w zmiennych warunkach otoczenia..

Zasilacz wewnętrzny 24V AC, wysięgnik PFB300S + PFA110 w komplecie.

Charakterystyka:

- Kamera szybkoobrotowa HDCVI 1080p z 30x zoom
- Zoom optyczny 30x
- Zoom cyfrowy 16x
- Przetwornik: 1/2,8" Exmor CMOS
- Efektywna ilość pikseli 1920(H)x1080(V)
- Obsługiwane rozdzielczości 25/30fps 1080P, 25/30/50/60fps 720P
- Standard transmisji HDCVI
- Mechaniczny filtr dzień / noc
- Menu Ekranowe dostępne poprzez kabel sygnałowy
- Obiektyw 4.5mm~135mm 30x zoom
- Sterowanie PTZ poprzez kabel sygnałowy
- Funkcje preset (300) / ścieżka (8) / tras (5)
- Obudowa zewnętrzna IP66
- 2 Wejścia / 1 wyjście alarmowe
- Zasilanie AC24V
- Promiennik podczerwieni do 150m

Specyfikacja:

Standard	HD-CVI
Sygnał obrazu	1080p (25/30kl./s)
Przetwornik obrazu	1/2,8 " (Exmor CMOS, progresywny)
Czułość	0,005 Lux (F1.6)
Czułość cz-b	0 Lux (oświetlacz IR wbudowany)
Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny
Obiektyw	4,5..135 mm (x30 zoom), F1.6..F5.0
Sterowanie ostrością	Automatyczne, ręczne
Oświetlacz IR	Tak (150m)
AGC	Tak (sterowanie automatyczne lub ręczne)
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak 120 dB
Redukcja szumów	Tak (2D/3D)
Maski prywatności	Tak (24 szt.)
Zakres PAN	n x 360 °
Zakres TILT	-15..90 ° (autoobrót w najniższym położeniu)
Prędkość ruchu PAN / TILT do presetu	400 / 300 °/s
Prędkość sterowania PAN / TILT	0,1..300 / 0,1..200 °/s
Liczba presetów	300
Liczba tur presetów	8
Liczba tur naśladowczych	5
Inne PTZ	Funkcja Autopan, Autoskanowanie (od punktu do punktu)
Tor audio	Tak (jednokierunkowy)
Sterowanie PTZ	Kabel koncentryczny/UTP, RS485 (Pelco-D/P)
Wejścia alarmowe	2 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	1 szt. (przełącznikowe)
Stopień ochrony	IP66
Zasilanie AC	24 V AC
Pobór mocy	25 W
Temperatura pracy	-40..70 °C
Waga	3,5 kg
Wymiary	□186x310 mm
Wyposażenie	PFB300S, PFA110, zasilacz 24V AC

Wyposażenie dodatkowe

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)