

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 10:57

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-etrovision-ev8180u-p-2899.html>



Kamera Etrovision EV8180U

Cena brutto **2 151,27 zł**

Cena netto **1 749,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Opis produktu

Kamera Etrovision EV8180U 2 Mpx

Etrovision EV-8180U to najwyższej jakości kamera do systemów monitoringu, z funkcją dzień / noc z **matrycą 2Mpix**. Idealnie nadaje się do systemów nadzoru wideo 24 godziny na dobę, szczególnie w przypadkach, w których niezbędny jest bardzo ostry i szczegółowy obraz. Kamera korzysta z **pełnej rozdzielczości HD (1920 x 1080)** przy max. 30 klatkach na sekundę. Dodatkowo posiada lokalne wyjście video (HDTV - Component, SDTV - Composite) działające niezależnie od sygnału "w sieci". Kamera potrafi generować do 4 niezależnych strumieni video - każdy może posiadać inny wycinek obrazu. Kamera jest standardowo zgodna z obiektywami z mocowaniem CS co zapewnia duży wybór dostępnych wersji.

- Matryca 1/2.7" 1080P CMOS
- Czułość kamery 0,1lux @ F1.2
- Kodowanie H.264 / MPEG-4/ M-JPEG - dwa strumienie jednocześnie
- Pełna rozdzielczość Full HD przy prędkości 30 fps
- Nawet 4 niezależne ROI (region of interest) z niezależnym streamingiem
- Tryb Day / Night Mode, wbudowany ICR
- Dwukierunkowe audio, wbudowany mikrofon
- Złącze SD do zapisu sygnału na kartę SD w wypadku awarii łącza lub alarmu,
- Dodatkowe porty sterujące Digital IO / RS422 / RS485 / RS232
- Obsługa zasilania przez sieć LAN - 802.3af standard A/B PoE
- Możliwość pracy bezprzewodowej
- Ustawienie do 4 stref prywatności na obrazie

Kamery typu "box" wyglądem najbardziej są zbliżone do tradycyjnych kamer przemysłowych. Dodatkowo cechuje je uniwersalność ze względu na możliwości konfiguracji. Można używać je jako kamery wewnętrzne, a także używając specjalnej obudowy, jako kamery zewnętrzne. Największym atutem w tych wersjach jest wymienny obiektyw, który możemy dostosować do warunków w jakich będzie pracowało urządzenie (jasność, ogniskowa). Kamery typu box są najczęściej używane w systemach monitoringu pełniąc dodatkową rolę prewencyjną, ze względu na swój charakterystyczny wygląd, skutecznie odstrasżający niepowołanych gości. Kamera do monitoringu, gdzie wymagana jest najwyższa jakość obrazu. Matryca posiada **rozdzielczość 1.3 Mpix**. Szybki procesor zapewnia transmisję do 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 720p. Obsługiwane jest kodowanie H.264 / MPEG-4 / M-JPEG. Obsługa do 2 ROI (obszar obserwacji) przy niezależnych strumieniach danych. Funkcja dzień / noc zapewnia automatyczne przełączanie obrazu po zmroku. Obsługa dla PoE (zasilanie przez LAN)

Kamera sieciowa Etrovision EV-8180U oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-video, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci. Kodowanie przy transmisji Full HD dostępne w formacie H.264 / MPEG-4 / M-JPEG.

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w dwóch strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Użytkownicy mogą przypisywać różnym strumieniom - różne rozdzielczości, szybkości transmisji, jak również ilość klatek na sekundę - a wszystko to dla lepszego zaspokojenia różnych potrzeb klienta. Kamera sieciowa Etrovision EV-8781A-C oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-video, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci

1. DC Iris adapter
2. I/O cable port
3. SD card slot
4. USB for External WiFi dongle
5. RJ-45 network port
6. Power port (8-25V or CD)
7. Line on
8. Line out

akcesoria

Specyfikacja:

Procesor i pamięć	ARM9 Base SoC, 256MB RAM, 16MB Flash
Rozdzielczość	1/2.7" 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor
Minimalne oświetlenie	0,1 Lux przy F 1.2, B/W Mode
Migawka	1/50~1/12000 sec
Obiektyw	brak obiektywu w zestawie, mocowanie CS
Przysłona	Automatyczna, sterowana DC
Stosunek sygnał / szum	większy niż 38,1 dB
Rozdzielczość max.	1920 x 1080, 2 Megapixel
Kodowanie	MPEG-4, H.264, MJPEG
Liczba klatek na sekundę	1920 x 1080 / 30fps niezależnie od typu kodowania
Bufor dla danych	100MB
Zgodność ze standardem	ONVIF
Kompresja	M-JPEG, MPEG-4, H.264
Wejście / wyjście audio	1 wejście / 1 wyjście
Wejście / wyjście alarmowe	1 wejście / 1 wyjście
Wejście / wyjście cyfrowe	DI / DO / RS485
Karta SD	tak (zapis alarmowy oraz w wypadku braku sieci)
Detekcja ruchu	tak
Protokoły sieciowe	CP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA client
Powiadomienia	pliki przez FTP i e-mail, e-mail, nagranie na karcie SD
Zabezpieczenie	hasło / użytkownik, filtrowanie po adresie IP, kontrola uprawnień
Wsparcie dla Wi-Fi	tak - poprzez moduł USB (dongle)
Wsparcie PoE	tak - 802.3af standard A/B compliant
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C
Wilgotność	20% ~ 80% RH
Zasilanie	DC 12V / AC 24V, A1
Gwarancja	36 miesięcy
Wymiary	76 x 58 x 109 mm
Masa	~ 410 g
Zawartość	zasilacz, CD, kabel USB, kabel mini din

Etrovision to producent wysokiej jakości kamer cyfrowych przesyłających sygnał z wykorzystaniem technologii sieci IP. Oferowany jest szeroki zakres kamer przemysłowych obejmujący praktycznie wszelkie pola zastosowań: od pracy biurowej, poprzez zapyłone hale fabryczne do gotowych kamer przystawianych do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. Większość kamer pracuje z wydajnym kodowaniem H.264 i posiada matryce megapixelowe. **Kamery przemysłowe objęte są 3 letnią gwarancją producenta i dystrybutora.**

Systemy monitoringu Etrovision

Do budowania własnych, niezależnych i niezawodnych systemów monitoringu video polecamy wykorzystanie specjalizowanych rejestratorów video firmy QNAP (seria VioStor) oraz wybranych systemów pamięci masowych z opcją rejestracji danych z kamer firmy Synology. Produkty obu firm zapewniają jednoczesną obsługę (zapis, bieżący podgląd, alarmowanie itp) do 120 kamer sieciowych Etrovision. Systemy są w pełni niezawodne i autonomiczne, a zainstalowane na nich oprogramowanie wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie dostępne w tego typu systemach.

36 miesięcy gwarancji