

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-etrovision-ev8581u-b-p-3722.html>



Kamera Etrovision EV8581U-B

Cena brutto **1 583,01 zł**

Cena netto **1 287,00 zł**

Opis produktu

Kamera Etrovision EV8581U-B 2 Mpx

Charakterystyka

- Matryca 1/2.7" 1080P CMOS
- Obiektyw w wersji EV8580U-B: 4mm, F1.5 Fixed IRIS
- Minimalne oświetlenie 0,1lux @ F1.2
- Praca w ciemności - 0 Lux, diody podczerwieni LED IR, zasięg 15m
- Tryb Dzień / Noc, wbudowany ICR
- Dwukierunkowe audio, wbudowany mikrofon
- Kodowanie H.264 / MPEG-4/ M-JPEG
- Wydajność do 30fps dla rozdzielczości Full HD
- Możliwość zdefiniowania 4 ROI (strefy obserwacji) z niezależnym przesyłem danych
- Obudowa wandaloodporna
- Ustawienie do 4 stref prywatności na obrazie

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w dwóch strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Użytkownicy mogą przypisywać różnym strumieniom - różne rozdzielczości, szybkości transmisji, jak również ilość klatek na sekundę - a wszystko to dla lepszego zaspokojenia różnych potrzeb klienta. Kamera sieciowa Etrovision EV8581Q-MD oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-wideo, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci

Specyfikacja:

Procesor i pamięć	ARM9 Base SoC, 256MB RAM, 16MB Flash
Rozdzielczość	1/2.7" 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor
Minimalne oświetlenie	0,1 Lux przy F 1.2
Migawka	1/4~1/8000 sec
Obiektyw	4mm / f1.5 (stała przysłona)
Przysłona	stała
Stosunek sygnał / szum	większy niż 38,1 dB
Oświetlenie IR	diody IR, pasmo 850nm, zasięg do 15m
Rozdzielczość max.	1920 x 1080, 2 Megapixel
Kodowanie	MPEG-4, H.264, MJPEG
Liczba klatek na sekundę	1920 x 1080 / 30fps niezależnie od typu kodowania
Bufor dla danych	100MB
Zgodność ze standardem	ONVIF, CGI
Kompresja	M-JPEG, MPEG-4, H.264
Zapis na karcie SD	tak - na wypadek alarmu lub braku sieci, microSD
Wejście / wyjście audio	1 wejście / 1 wyjście
Detekcja ruchu	tak
Protokoły sieciowe	CP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA client
Powiadomienia	pliki przez FTP i e-mail, e-mail, nagranie na karcie SD
Zabezpieczenie	hasło / użytkownik, filtrowanie po adresie IP, kontrola uprawnień
Wsparcie PoE	nie
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Wilgotność	20% ~ 80% RH
Zasilanie	AC / DC 8-25V
Gwarancja	36 miesięcy
Wymiary	145 (średnica) x 94 mm
Masa	~ 600 g
Zawartość	zasilacz, CD, kabel USB

Etrovision to producent wysokiej jakości kamer cyfrowych przesyłających sygnał z wykorzystaniem technologii sieci IP. Oferowany jest szeroki zakres kamer przemysłowych obejmujący praktycznie wszelkie pola zastosowań: od pracy biurowej, poprzez zapyłone hale fabryczne do gotowych kamer przystawianych do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. Większość kamer pracuje z wydajnym kodowaniem H.264 i posiada matryce megapixelowe. **Kamery przemysłowe objęte są 3 letnią gwarancją producenta i dystrybutora.**

Systemy monitoringu Etrovision

Do budowania własnych, niezależnych i niezawodnych systemów monitoringu video polecamy wykorzystanie specjalizowanych rejestratorów video firmy QNAP (seria VioStor) oraz wybranych systemów pamięci masowych z opcją rejestracji danych z kamer firmy Synology. Produkty obu firm zapewniają jednoczesną obsługę (zapis, bieżący podgląd, alarmowanie itp) do 120 kamer sieciowych Etrovision. Systemy są w pełni niezawodne i autonomiczne, a zainstalowane na nich oprogramowanie wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie dostępne w tego typu systemach.

Katalog firmy ETROVISION: Kamery kopułkowe

	Kamery kopułkowe wewnętrzne	
EV8581A-C	1.3MP real time, 3~12mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 534,00
EV8581A-CD	1.3MP Dual-Shutter WDR, 3~10mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 825,00
EV8581A-BL	1.3MP Sony Low-Lux, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 573,00
EV8581A-CL	1.3MP Sony Low-Lux, 3~9mm Tamron vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandalproof	1 760,00
EV8581U-B	2.1MP real time, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 247,00
EV8581U-C	2.1MP real time, 3~10mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 602,00

EV8581U-BL	2.1MP Sony Low-Lux, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming,ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 638,00
EV8581U-CL	2.1MP Sony Low-Lux, 3~9mm Tamron vari-focal lens, 15M IR,multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandalproof	1 839,00
EV8581Q-BD	3MP Dual-Shutter WDR, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 839,00
EV8581Q-CD	3MP Dual-Shutter WDR, 3~10mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	2 163,00
EV8581Q-MD	3MP Dual-Shutter WDR, P-Iris 3x Zoom lens (3-9mm), 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	2 506,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)