

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 19:18

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-etrovision-ev8581u-c-p-3720.html>



Kamera Etrovision EV8581U-C

Cena brutto **1 583,01 zł**

Cena netto **1 287,00 zł**

Opis produktu

Kamera Etrovision EV8581U-C 2 Mpx

Kamera kopułkowa Etrovision w obudowie wewnętrznej. Posiada matrycę CMOS o rozdzielczości 2Mpix. Występuje w kilku standardach wykonania (obiektyw stało- lub zmienne ogniskowy). Pracuje w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 @ 30fps) oraz wielu niższych. Kamera została zaprojektowana do monitorowania 24 godziny na dobę, a dzięki diodom IR (podczerwień - 850nm) jest idealna do pracy w całkowitej ciemności - diody są automatycznie. Odporna na akty wandalizmu. Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w czterech strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Dodatkowo kamera jest w pełni kompatybilna z oferowanymi przez nas rejestratorami NVR QNAP VioStor. Użytkownicy mogą przypisywać różnym strumieniom - różne rozdzielczości, szybkości transmisji, jak również ilość klatek na sekundę - a wszystko to dla lepszego zaspokojenia różnych potrzeb klienta. Kamera sieciowa Etrovision EV-8580U oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-wideo, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci.

Kamera posiada obudowę metalową (aluminium) oraz specjalną, odporną na wandalizację, kopułkę. Całość spełnia standardy IP66 i pozwala na bezpieczne korzystanie z kamery w trudnych warunkach; temperatura od -25C do 55C. Idealna do montażu w publicznych miejscach, fabrykach itp.

Charakterystyka

- Matryca 1/2.7" 1080P CMOS
- Obiektyw w wersji EV8581U-C: 3-10mm, F1.3 Vari-Focal
- Minimalne oświetlenie 0,1lux @ F1.2
- Praca w ciemności - 0 Lux, diody podczerwieni LED IR, zasięg 15m
- Tryb Dzień / Noc, wbudowany ICR
- Dwukierunkowe audio, wbudowany mikrofon
- Kodowanie H.264 / MPEG-4/ M-JPEG
- Wydajność do 30fps dla rozdzielczości Full HD
- Możliwość zdefiniowania 4 ROI (strefy obserwacji) z niezależnym przesyłem danych

- Obudowa wandaloodporna
- Zasilanie przez sieć LAN, 802.3af standard A/B compliant PoE
- Ustawienie do 4 stref prywatności na obrazie

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w dwóch strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Użytkownicy mogą przypisywać różnym strumieniom - różne rozdzielczości, szybkości transmisji, jak również ilość klatek na sekundę - a wszystko to dla lepszego zaspokojenia różnych potrzeb klienta. Kamera sieciowa Etrovision EV8581Q-MD oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-wideo, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci

Specyfikacja:

Procesor i pamięć	ARM9 Base SoC, 256MB RAM, 16MB Flash
Rozdzielczość	1/2.7" 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor
Minimalne oświetlenie	0,1 Lux przy F 1.2
Migawka	1/4~1/8000 sec
Obiektyw	3-10mm /f1.3
Przysłona	Automatyczna, sterowana DC
Stosunek sygnał / szum	większy niż 38,1 dB
Oświetlenie IR	diody IR, pasmo 850nm, zasięg do 15m
Rozdzielczość max.	1920 x 1080, 2 Megapixel
Kodowanie	MPEG-4, H.264, MJPEG
Liczba klatek na sekundę	1920 x 1080 / 30fps niezależnie od typu kodowania
Bufor dla danych	100MB
Zgodność ze standardem	ONVIF, CGI
Kompresja	M-JPEG, MPEG-4, H.264
Zapis na karcie SD	tak - na wypadek alarmu lub braku sieci, microSD
Wejście / wyjście audio	1 wejście / 1 wyjście
Detekcja ruchu	tak
Protokoły sieciowe	CP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA client
Powiadomienia	pliki przez FTP i e-mail, e-mail, nagranie na karcie SD
Zabezpieczenie	hasło / użytkownik, filtrowanie po adresie IP, kontrola uprawnień
Wsparcie PoE	tak - 802.3af standard A/B compliant
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Wilgotność	20% ~ 80% RH
Zasilanie	AC / DC 8-25V
Gwarancja	36 miesięcy
Wymiary	145 (średnica) x 94 mm
Masa	~ 650 g
Zawartość	zasilacz, CD, kabel USB

Etrovision to producent wysokiej jakości kamer cyfrowych przesyłających sygnał z wykorzystaniem technologii sieci IP. Oferowany jest szeroki zakres kamer przemysłowych obejmujący praktycznie wszelkie pola zastosowań: od pracy biurowej, poprzez zapylone hale fabryczne do gotowych kamer przystawianych do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. Większość kamer pracuje z wydajnym kodowaniem H.264 i posiada matryce megapikselowe. **Kamery przemysłowe objęte są 3 letnią gwarancją producenta i dystrybutora.**

Systemy monitoringu Etrovision

Do budowania własnych, niezależnych i niezawodnych systemów monitoringu video polecamy wykorzystanie specjalizowanych rejestratorów video firmy QNAP (seria VioStor) oraz wybranych systemów pamięci masowych z opcją rejestracji danych z kamer firmy Synology. Produkty obu firm zapewniają jednoczesną obsługę (zapis, bieżący podgląd, alarmowanie itp) do 120 kamer sieciowych Etrovision. Systemy są w pełni niezawodne i autonomiczne, a zainstalowane na nich oprogramowanie wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie dostępne w tego typu systemach.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)