

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 01:22

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-etrovision-ev8781u-d-p-2837.html>



Kamera Etrovision EV8781U-D

Cena brutto **2 881,89 zł**

Cena netto **2 343,00 zł**

Opis produktu

Kamera Etrovision EV8781U-D, 2.1 Mpix

Kamery zewnętrzne Etrovision posiadają obudowy przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych. Temperatury pracy sięgają **od -40C do +60C**, co pozwala na ich stosowanie w Polsce. Obudowy kamer są całkowicie szczelne i spełniają normę **IP66**. Wybrane modele są wandaloodporne. Wszystkie kamery posiadają doświetlenie nocne typu LED o zasięgu do 40m. Obiektywy stosowane w tych kamerach są niewymienne, ale w większości wypadków posiadają zoom w zakresie 2.8mm do 10mm. Topowe modele z matrycą **5 Mpix** i **2 Mpix** pozwalają na transmisję obrazu Full HD 1920 x 1080 punktów z prędkością do **30 fps**. Dostępne są modele z mniejszymi matrycami - **1.3Mpix**.

- Matryca 1/2,7" 2.1 Mpix, prędkość do 30fps
- Praca przy 0 Lux przy F1.2, gdy działa oświetlenie IR,
- Doświetlenie podczerwienią 850nm, zasięg do 25m
- Tryb dzień / noc, wbudowany ICR łączy się poniżej 10lux
- Cztery niezależne strefy ROI i cztery strumienie danych
- Dodatkowe wyjście video analogowe w standardzie Composite
- Wyjście i wejście audio
- Kodowanie H.264 / MPEG-4/ M-JPEG
- Obudowa wodooodporna, IP67
- Wbudowana grzałka zapewnia **pracę -40C do +60C**
- Zasilanie 802.3af standard A/B, PoE
- Obsługa kart SD/SDHC, autoodzyskiwanie / reset

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w dwóch strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Użytkownicy mogą przypisywać różnym strumieniom - różne rozdzielczości, szybkości transmisji, jak również ilość klatek na sekundę - a wszystko to dla lepszego zaspokojenia różnych potrzeb klienta. Kamera sieciowa Etrovision EV-8781Q-D oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-wideo, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci

wymiary

akcesoria

Specyfikacja:		
Procesor i pamięć	ARM9 Base SoC, 256MB RAM, 16MB Flash	
Rozdzielczość	1/2.7" 2.1Mpix CMOS	
Minimalne oświetlenie	0,1 Lux przy F 2 oraz 0 Lux gdy działa doświetlenie IR	
Migawka	1/50~1/12000 sec	
Obiektyw	9mm-22mm f1.5	
Przysłona	automatyczna	
Stosunek sygnał / szum	większy niż 38 dB	
Oświetlenie IR	28 LED, zasięg 25m, pasmo 850nm	
Rozdzielczość max.	1920 x 1080, 2.1 Megapixel	
Kodowanie	MPEG-4, H.264, MJPEG	
Liczba klatek na sekundę	1920 x 1080 / 30fps	
Ilość niezależnych strumieni	4 strumienie, każdy może mieć inne parametry (rozdzielczość, bit rate itp)	
Pasma przesyłowe	Ustawienia od 1Mbps do 10Mbps	
Bufor dla danych	24MB	
Zgodność ze standardem	ONVIF, CGI	
Kompresja	M-JPEG, MPEG-4, H.264	
Ustawienia video	Jasność, Kontrast, Kompresja, Lustro, Ostrość, AWB, AES, AGC, BLC	
Strefy prywatności	do 4 niezależnych stref	
Zapis na karcie SD	tak - na wypadek alarmu lub braku sieci, microSD	
Wejście / wyjście audio	1 wejście / 1 wyjście	
Wyjście analogowe video	1 wyjście Composite	
Porty dodatkowe	I/O (czujnik światła), RS-485, złącza alarmowe cyfrowe I/O	
Detekcja ruchu	tak	
Detekcja twarzy	nie	
Protokoły sieciowe	CP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP,3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA client	
Powiadomienia	pliki przez FTP i e-mail, e-mail, nagranie na karcie SD	
Zabezpieczenie	hasło / użytkownik, filtrowanie po adresie IP, kontrola uprawnień	
Wsparcie PoE	tak - 802.3af standard A/B compliant	
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C	
Wilgotność	20% ~ 80% RH	
Zasilanie	AC / DC 8-25V oraz PoE	
Gwarancja	36 miesięcy	
Wymiary	95 x 95 x 251 mm, obudowa aluminiowa, IP67, wandaloodporna	
Masa	~ 1800 g	
Zawartość	zasilacz, CD, uchwyt mocujący	

Etrovision to producent wysokiej jakości kamer cyfrowych przesyłających sygnał z wykorzystaniem technologii sieci IP. Oferowany jest szeroki zakres kamer przemysłowych obejmujący praktycznie wszelkie pola zastosowań: od pracy biurowej, poprzez zapyłone hale fabryczne do gotowych kamer przystawianych do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. Większość kamer pracuje z wydajnym kodowaniem H.264 i posiada matryce megapixelowe. **Kamery przemysłowe objęte są 3 letnią gwarancją producenta i dystrybutora.**

Systemy monitoringu Etrovision

Do budowania własnych, niezależnych i niezawodnych systemów monitoringu video polecamy wykorzystanie specjalizowanych rejestratorów video firmy QNAP (seria VioStor) oraz wybranych systemów pamięci masowych z opcją rejestracji danych z kamer firmy Synology. Produkty obu firm zapewniają jednoczesną obsługę (zapis, bieżący podgląd, alarmowanie itp) do 120 kamer sieciowych Etrovision. Systemy są w pełni niezawodne i autonomiczne, a zainstalowane na nich oprogramowanie wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie dostępne w tego typu systemach.

36 miesięcy gwarancji

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)