

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2ae7154-a-p-5264.html>



Kamera HikVision DS-2AE7154-A

Cena brutto	2 634,00 zł
Cena netto	2 141,46 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera HikVision DS-2AE7154-A szybkoobrotowa

Zintegrowana **kamera szybkoobrotowa** do obserwacji rozległych terenów, dualna, wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni, moduł kamerowy z zoom-em optycznym **23x** rozdzielczość 540TVL (kolor)/600TVL (b/w), moto-zoom 3.84-88.32mm/F1.6-3,7, 23x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy, czułość 0,1Lux/F1.4 (tryb kolorowy), 0.01Lux/F1.4 (tryb B/W) - włączony Slow Shutter, 0Lux dla włączonego promiennika, stosunek S/N>50dB, 256 presetów, 8 trasy ruchu (do 32 presetów każdy), 4 patterny (do 10min każdy), autofocus, zaawansowane menu ekranowe, funkcja kompasu, zabudowany promiennik podczerwieni o zasięgu do 100m z regulacją kąta świecenia zależną od zoom-u; prędkość obrotu 0,1-160°/sek., prędkość pochyłu 0,1-120°/sek., obrót 360° bez punktu krańcowego, prędkość pomiędzy presetami do 240°/sek, WDR, kompatybilność Hikvision, Pelco P, Pelco D, automatyczna detekcja protokołu; wbudowany system ochrony przeciwprzepięciowej do 3kV; stopień ochrony IP66; Uzas.: 24VAC/50W (z włączoną grzałką i promiennikiem), obudowa z grzałką i wentylatorem w komplecie), wym. ø245mm x 399mm bez uchwytu.

Charakterystyka:

- Rodzaj kamery: Dzień/Noc, IR
- Rozdzielczość pozioma: 540 linii
- Czułość: 0,1 Lux
- Czułość (IR wł.)0
- **WDR** - Szeroki zakres dynamiki: Digital WDR
- **Oświetlacz IR** o zasięgu 100m
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Zoom optyczny: **23x**
- Klasa szczelności: **IP66**

akcesoria montażowe

Uwaga! Wysięgnik i karta SD, nie wchodą w skład zestawu, należy nabyć oddzielnie.

Specyfikacja:

Typ produktu	Kamera typ PTZ, dualna, zewnętrzna
Moduł kamery	Hikvision
Rozdzielczość (TVL)	540/600
Ogniskowa wbudowanego obiektyw (mm)	3.84-88.32/F1.6-4.5
Czułość (Lux)	0.1Lux (kolor)/0,01Lux (b/w), (F1.6,AGC
Funkcja Dzień / Noc	Mechaniczny filtr IR
Zoom optyczny / zoom cyfrowy	23x
Presety, tury, skanowanie	256/4/8
Prędkość pan/tilt (max)	240/200st/sek
Dodatkowe funkcje	DWDR, ochrona przepięciowa do 4kV, kompas
Promiennik podczerwieni	100m, kąt świecenia zgodny z zoom
Temperatura pracy (°C)	-30... +65
Napięcie zasilania (V)	24VAC
Pobór prądu max (A)	1,2
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	245 ×399
Akcesoria	Instrukcja, akcesoria montażowe
Waga	5 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)