

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 02:06

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2125fwd-is28m-p-7057.html>



Kamera HikVision DS-2CD2125FWD-IS/2.8M

Cena brutto **1 083,00 zł**

Cena netto **880,49 zł**

Opis produktu

DS-2CD2125FWD-IS/2.8M, Kamera IP kopułkowa 2MP, WDR, 2,8mm, IR 30m, IP67, IK10, uSD, PoE

DS-2CD2125FWD-IS/2.8MM jest 2-megapikselową kamerą kopułkową klasy ekonomicznej przystosowaną do pracy na zewnątrz (IP67) i w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego - posiada własny oświetlacz IR o zasięgu 30 metrów. Oświetlacz ten, wykonany w technologii EXIR, zapewnia równomierne doświetlenie pola widzenia kamery. DS-2CD2125FWD-IS/2.8MM dostarcza obraz o ultrawysokiej rozdzielczości 3MP, który jest kompresowany za pomocą kodeków H.264 lub H.265. Kamera wytwarza jednocześnie 3 strumienie danych video i obsługuje technologie prowadzące do znacznych oszczędności pasma sieciowego i dysków twardych przechowujących nagrania w rejestratorach - H.264+ i H.265+. Kamera posiada funkcję WDR dzięki której potrafi dobrze odwzorowywać sceny zawierające jednocześnie bardzo jasne i bardzo ciemne obszary. DS-2CD2125FWD-IS posiada rozbudowaną analitykę video.

Charakterystyka

- Kamera 2-megapikselowa IP Hikvision DS-2CD2135FWD-I
- Rozdzielczość obrazu 2 megapiksele (1920x1080)
- Dzień/Noc
- Wbudowane diody IR o zasięgu do 30m
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Metody kompresji H.265+/H.265/H.264+
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP lub mail
- Detekcja ruchu
- WDR 120dB

- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie PoE IEEE 802.3af
- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP67, IK10

Specyfikacja:	Przetwornik	1/2,8"
	Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny
	Czułość	0,005 Lux (F1.2)
	Czułość cz-b	0,0 (wbudowany oświetlacz IR)
	Obiektyw w komplecie	2,8mm (F1,6)
	Regulacja ostrości	Brak (ostrość ustawiona fabrycznie)
	Oświetlacz IR	Tak (zasięg 30 m)
	AGC	Tak
	Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/100000 s
	WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak - 120dB (również funkcja BLC)
	Redukcja szumów	Tak (3D)
	Kompresja wizji	H.265/H.264/H.265+/H.264+
	Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080
	Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264)
	Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x720
	Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (3 profile ustawień video - strumień pomocniczy: 640x360, 352x240, strumień nr 3: 1280x720, 640x360, 352x240)
	Detekcja sabotażu obrazu	Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
	Detekcja ruchu	Tak
	Analiza video	Przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru, pojawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja twarzy
	Tor audio	Tak (dwukierunkowy: G.711/G.722.1 (16kbps)/G.726 (16kbps)/MP2L2 (32-128kbps)
	Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wejście audio: liniowe/mikrofonowe, wyjście audio: liniowe)
	Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, 802.1x
	Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
	Wejścia alarmowe	1 szt. (NC/NO)
	Wyjścia alarmowe	1 szt. (OC)
	Zakres regulacji położenia kamery	355/75/355° (pan/tilt/obrot)
	Odporność na uderzenia	IK10
	Stopień ochrony	IP67
	Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/uSDHC/uSDXC do 128GB)
	Inne	Zgodność z ONVIF (profile S i G)
	Zasilanie PoE	Tak (802.3af klasa 3)
	Zasilanie DC	Tak
	Pobór mocy	6,5 W
	Waga	0,5 kg
	Wymiary	□111 x 83 mm
	Temperatura pracy	-30..60 °C

Wyposażenie dodatkowe:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)