

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 04:03

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2142fwd-i4mm-p-7073.html>



Kamera HikVision DS-2CD2142FWD-I/4MM

Cena brutto **842,00 zł**

Cena netto **684,55 zł**

Opis produktu

DS-2CD2142FWD-I/4MM, Kamera IP kopułkowa 20kl./s@2688x1520, gniazdo uSD, IK10, IP66

DS-2CD2142FWD-I/4MM jest wandaloodporną kamerą kopułkową o wysokiej rozdzielczości generowanego obrazu - 4 megapikseli (16:9). Szerokokątny obiektyw zapewnia pole widzenia ~90 stopni. Kamera posiada mechanizm generacji obrazu o wysokiej dynamice (WDR). Kamera może prowadzić samodzielną rejestrację video na karcie uSD, co umożliwia pracę nawet bez rejestratora (nagrania można przeglądać i pobierać z przeglądarki internetowej) lub kontynuację nagrywania w przypadku awarii połączenia sieciowego z NVR.

Podstawowe właściwości:

- Kamera megapikselowa kopułkowa
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 4Mpix/2688x1520
- do 20kl./s dla 2688x1520
- Obiektyw f=4mm@F2.0
- Kompresja H.264 / MJPEG / H.264+
- Dwa strumienie wideo
- TRUE WDR 120dB, wspieranie kart MicroSD do 128GB, ANR
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
- Obudowa wandaloodporna IK08 o klasie szczelności IP66.
- Zasilanie PoE lub 12 VDC

Specyfikacja	Przetwornik	1/3 " (CMOS)
	Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
	Czułość	0,01 Lux (F1.2)
	Czułość cz-b	0 Lux (wbudowany oświetlacz IR)
	Montaż obiektywu	Wbudowany
	Obiektyw w komplecie	4 mm (F2.0)
	Regulacja ostrości	Ręczna
	Oświetlacz IR	Tak (zasięg do 30m), również funkcja BLC
	AGC	Tak
	Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/10000 s
	Funkcja Sens-Up	Tak
	WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (120dB)
	Redukcja szumów	Tak (międzyklatkowa - 3D)
	Kompresja wizji	H.264/MJPEG/H.264+ (H.264 Main Profile)
	Maksymalna rozdzielczość obrazu	2688x1520 pikseli
	Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
	Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x720 pikseli (25kl./s)
	Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (dwa profile video: strumień główny i pomocniczy)
	Detekcja sabotażu obrazu	Tak
	Detekcja ruchu	Tak
	Analiza video	Nie
	Tor audio	Nie
	Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie
	Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP (darmowy serwis DDNS)
	Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
	Interfejs bezprzewodowy	Nie
	Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHC/SDXC do 128GB)
	Odporność obudowy na uderzenia	IK10
	Stopień ochrony obudowy	IP67
	Zakres regulacji położenia kamery	355/75/355 ° (pan/tilt/obróć obiektywu)
	Inne	Zgodność z ONVIF i PSIA , maski prywatności
	Zasilanie DC	12 V
	Zasilanie PoE	Tak (802.3af)
	Pobór mocy	5 W
	Waga	0,5 kg
	Wymiary	□111x82 mm
	Temperatura pracy	-30..60 °C

Wyposażenie dodatkowe

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)