

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2542fwd-i28mm-p-7067.html>



Kamera HikVision DS-2CD2542FWD-I/2.8MM

Cena brutto **1 205,00 zł**

Cena netto **979,67 zł**

Opis produktu

DS-2CD2542FWD-I/2.8, Kamera IP kopułkowa 20kl./s@2688x1520, IK08, IP67, gniazdo uSD

Kamera DS-2CD2542FWD-I należy do nowej serii produktów **HiWatch** marki Hikvision. Jest to seria niskobudżetowych, ale wysokiej jakości kamer i rejestratorów IP. Ten model posiada dobrej klasy przetwornik o rozdzielczości 4 MPix i charakteryzuje się wynikowym obrazem bardzo dobrej jakości - z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Charakterystyczną cechą modelu jest bardzo mała obudowa o średnicy **zaledwie 10 cm**.

W kamerze zaimplementowane zostały trzy metody kompresji H.264, **H.264+** oraz MJPEG. Standard H.264+ umożliwia większe skompresowanie obrazu w przypadku scen statycznych, przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu porównywalnej ze standardem H.264. Dzięki temu, strumień danych generuje mniejszy ruch sieciowy, co wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na pojemność dyskową.

Kamera przeznaczona jest do pracy na zewnątrz lub wewnątrz budynków. Obudowa gwarantuje wysoką klasę szczelności (IP66) i zapewnia ochronę elektroniki przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Urządzenie posiada oświetlacz IR o zasięgu do 10 m. Kamerę zasiląć można w sposób konwencjonalny **DC 12 V** lub przez **PoE** (zgodność ze standardem 802.3af).

Charakterystyka

- rozdzielczość 4 MPix - 2688x1520,
- funkcje obrazu: 3DDNR, DWDR, BLC,
- klasa szczelności obudowy IP66,
- wytrzymałość mechaniczna IK08,
- zasięg IR do 10 m,
- **obsługiwane karty: mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemności do 128 GB,**
- inteligentna analiza (linia wirtualna, obszar wtargnięcia, ROI).

Specyfikacja:	
Przetwornik	1/3 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,01 Lux (F1.2)
Czułość cz-b	0 Lux (wbudowany oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,8 mm (F2.0)
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Tak (zasięg do 10m)
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/10000 s
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (120dB), również funkcja BLC
Redukcja szumów	Tak (międzyklatkowa - 3D)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG/H.264+ (H.264 Main Profile)
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2688x1520 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x720 pikseli (25kl./s)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (dwa profile video: strumień główny i pomocniczy)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP (darmowy serwis DDNS)
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHC/SDXC do 128GB)
Odporność obudowy na uderzenia	IK08
Stopień ochrony obudowy	IP67
Zakres regulacji położenia kamery	360/75/60 ° (pan/tilt/obrot obiektywu)
Inne	Zgodność z ONVIF i PSIA , maski prywatności
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (802.3af)
Pobór mocy	5 W
Waga	0,6 kg
Wymiary	100x97x53 mm
Temperatura pracy	-30..60 °C

Wyposażenie dodatkowe

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)