

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 00:57

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2620f-i-p-6210.html>



Kamera HikVision DS-2CD2620F-I

Cena brutto **1 083,00 zł**

Cena netto **880,49 zł**

Opis produktu

Kamera HikVision DS-2CD2620F-I 2 Mpx

DS-2CD2620F-I to kamera cylindryczna oferująca 2MP rozdzielczość obrazu i wyposażona w szereg funkcji i funkcjonalności zwiększających się zakres jej zastosowań: obiektyw 2,8-12mm, oświetlacz IR (30m), redukcję szumów 3D oraz cyfrowy WDR. Konstrukcja kamery umożliwia montaż w dowolnej pozycji (obrotowy uchwyt). Kamera posiada gniazdo karty microSD umożliwiające rejestrację obrazu bezpośrednio w kamerze. DS-2CD2620F-I posiada stopień ochrony obudowy IP66 i temperatury zakres pracy -30..60 st. C.

- Kamera megapikselowa typu bullet
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 2Mpix
- do 30 kl./s dla 1920x1080,
- Obiektyw f=2,8-12mm/F1.2
- Kompresja H.264 / MJPEG
- Dwa strumienie wideo
- WDR
- Obsługa kart uSD/SDHC (max. do 64 GB)
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
- Obudowa o klasie szczelności IP66.
- Zasilanie PoE lub 12 VDC

HikVision DS-2CD2620F-I posiada funkcję dzień/noc z mechanicznie przesuwanyim filtrem podczerwieni oraz **wbudowanymi diodami IR**. Kamera wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności IP66 odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne. **HikVision DS-2CD2620F-I** może być zasilana poprzez zasilacz 12V DC lub **PoE**. Zintegrowana funkcja **PoE** zgodna ze standardem **802.3af** redukuje problem z okablowaniem, czyniąc **DS-2CD2620F-I** opłacalnym rozwiązaniem dozoru.

Cyfrowy WDR (szeroki zakres dynamiki), pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie, a **cyfrowa redukcja szumów 3D DNR** niweluje efekt rozmycia obrazu. **Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC** do przechowywania obrazu lokalnie w kamerze będzie przydatny w sytuacjach, kiedy wystąpi problem z siecią i nie będzie możliwe nagrywanie obrazu na zewnętrznych urządzeniach. Kamera zgodna jest ze standardem **ONVIF** (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.

Specyfikacja	
Przetwornik	1/3 " (CMOS progresywny)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,01 Lux (F1,2)
Czułość cz-b	0,0 Lux (oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,8..12 mm (przysłona DC)
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Wbudowany (zasięg 30 m)
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/100 000 s
Kompensacja światła tylnego	Tak
Funkcja Sens-Up	Nie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (cyfrowy WDR), BLC (prawo/lewo/góra/dół/środek)
Redukcja szumów	Tak (3D)
Kompresja wizji	H.264
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264) (1920x1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x960, 1280x720 pikseli (25kl./s)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	2
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Tak Dynamiczna analiza, przekroczenie linii, detekcja intruza
Tor audio	Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x, QoS, ARP, IPv4/v6, IGMPv3, NTP, telnet
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	micro SD /SDHC/SDXC(64GB)

Stopień ochrony	IP66
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (klasa 3)
Pobór mocy	7,5 W
Waga	1,2 kg
Wymiary	95x105x259 mm
Temperatura pracy	-30..60 °C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)