

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2722fwd-i-p-5587.html>



Kamera HikVision DS-2CD2722FWD-I

Cena brutto **1 592,00 zł**

Cena netto **1 294,31 zł**

Opis produktu

DS-2CD2722FWD-I, Kamera IP kopułkowa 25kl./s@1920x1080, oświetlacz IR, WDR, IP66

DS-2CD2722FWD-I jest ekonomiczną kamerą IP FullHD wyposażoną w zmiennoogniskowy obiektyw oraz funkcję generowania obrazu o szerokim zakresie dynamiki - WDR, dzięki której bardzo dobrze odwzorowuje obrazy scen zawierających jednocześnie bardzo jasne i ciemne obszary. Obudowa kamery o IP66 i szeroki zakres temperaturowy pracy umożliwią jej stabilną pracę na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni kamera może pracować w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego, a nawet w całkowitej ciemności. DS-2CD2722FWD-I jest zgodna ze specyfikacją ONVIF Profile S i G.

Charakterystyka:

- Rozdzielczość 2 Mpx
- Kodowanie H.264+ / JPEG
- 2 strumienie H.264+
- Ogniskowa 2,8-12 mm
- Zasięg promiennika do 20 m
- Mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni (IR Cut)
- Klasa szczelności IP66
- Odporność IK10
- Analityka obrazowa
- Wsparcie RTSP i ONVIF

Dodatkowe wyposażenie:

Specyfikacja:	Przetwornik	1/2.8 " (CMOS)
	Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
	Czułość	0,014 Lux (F1,4)
	Czułość cz-b	0 Lux (wbudowany oświetlacz IR)
	Montaż obiektywu	Wbudowany
	Obiektyw w komplecie	2,8..12 mm (przysłona DC F1,4)
	Regulacja ostrości	Ręczna
	Oświetlacz IR	Wbudowany (do 30m)
	AGC	Tak
	Kompensacja światła tylnego	Tak
	Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/10000 s
	Funkcja Sens-Up	Tak
	WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (120dB)
	Redukcja szumów	Tak (3D)
	Kompresja wizji	H.264/MJPEG/H.264+
	Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
	Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (30kl./s)
	Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x960, 1280x720 pikseli
	Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (dwa profile video: strumień główny, strumień pomocniczy maks. 704x576@25kl./s)
	Detekcja sabotażu obrazu	Tak
	Detekcja ruchu	Tak
	Analiza video	Tak (przekroczenie linii, detekcja waleśania się)
	Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
	Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
	Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHC/SDXC do 128GB)
	Zakres regulacji modułu kamery	355/75/355 ° (pan/tilt/obróć wokół osi obiektywu)
	Stopień ochrony	IP66
	Odporność na uderzenia	IK10
	Inne	Maski prywatności
	Zasilanie DC	12 V
	Zasilanie PoE	Tak
	Pobór mocy	5,5 W
	Waga	1 kg
	Temperatura pracy	-30..60 °C
	Wymiary	□140 x 100 mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)