

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 08:27

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2742fwd-i-p-5272.html>



Kamera HikVision DS-2CD2742FWD-I

Cena brutto **1 851,00 zł**

Cena netto **1 504,88 zł**

Opis produktu

Kamera HikVision DS-2CD2742FWD-I, 4 Mpx

Kamera **DS-2CD2742FWD-I** to świetne rozwiązanie dla instalacji gdzie wymaganiem podstawowym jest wysokiej rozdzielczości obraz generowany zarówno w dzień jak i w nocy, a od kamery megapikselowej wymagamy czułości zbliżonej do parametrów kamery analogowej. Kamera świetnie poradzi sobie w scenach gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych. Atutem tej kamery jest także obsługa lokalnej rejestracji na kartach uSDHC oraz opcjonalnie możliwość wykorzystania audio i wejść/wyjść alarmowych. Bogata funkcjonalność, charakterystyczna dla kamer IP Hikvision pozwala optymalnie skonfigurować parametry obrazu dla obserwowanej sceny.

Charakterystyka:

- Kamera megapikselowa kopułkowa
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 4Mpix/2688×1520
- do 20 kl./s dla 2688×1520, 25 kl./s dla 1920×1080
- Obiektyw f=2.8-12mm/F1.4
- Kompresja H.264 / MJPEG \ H.264+
- Dwa strumienie wideo
- TRUE WDR 120dB, ANR
- Obsługa kart uSD/SDHC/uSDXC (max. do 128 GB)
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
- Obudowa wandaloodporna IK10 o klasie szczelności IP66.
- Zasilanie PoE lub 12 VDC

Specyfikacja

Producent	HIKVISION
Gwarancja	24 miesiące
Typ produktu	Kamera IP kopułowa 4Mpix zewnętrzna
Przetwornik obrazu	1/3" CMOS 4Mpix
Rozdzielczość (px)	4Mpix (2688 × 1520)
Kompresja wideo	H.264 / MJPEG / H.264+
Ilość strumieni wideo	2
Ilość klatek	20 kl./s dla 4Mpx
Funkcja Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Obiektyw	f=2.8~12mm/F1.4
Czułość (Lux)	0,7 Lux (kolor)
Funkcje kamery	trueWDR, BLC, 3D DNR, ANR, IP66
Promiennik podczerwieni	IR zasięg do 20m
Złącza kamery	uSDXC
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Zasilanie	12 VDC / PoE
Pobór mocy (W)	5,5
Temperatura pracy (°C)	-30...60
Wymiar (śr. x wys.) (mm)	140x99.9
Obsługa zdarzeń	Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wykrywania przekraczania linii
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Oprogramowanie	iVMS-4200
Mocowanie obiektywu	Ø14
Waga	1 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)