

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 03:08

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2h85fwd-iz-p-7046.html>



Kamera HikVision DS-2CD2H85FWD-IZ

Cena brutto **2 975,00 zł**

Cena netto **2 418,70 zł**

Opis produktu

DS-2CD2H85FWD-IZ, Kamera IP kopułkowa, 3840x2160@20kl./s, 2,8-12mm MZF, IK10, IP67, IR

DS-2CD2H85FWD-IZ jest 8-megapikselową kamerą kopułkową klasy ekonomicznej przystosowaną do pracy na zewnątrz (IP67) i w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego - posiada własny oświetlacz IR o zasięgu 30 metrów. Oświetlacz ten, wykonany w technologii EXIR, zapewnia równomierne doświetlenie pola widzenia kamery. DS-2CD2H85FWD-IZ dostarcza obraz o ultrawysokiej rozdzielczości 4K, który jest kompresowany za pomocą kodeków H.264 lub H.265. Kamera wytwarza jednocześnie 3 strumienie danych video i obsługuje technologie prowadzące do znacznych oszczędności pasma sieciowego i dysków twardych przechowujących nagrania w rejestratorach - H.264+ i H.265+. Kamera posiada funkcję WDR dzięki, której potrafi dobrze odwzorowywać sceny zawierające jednocześnie bardzo jasne i bardzo ciemne obszary. DS-2CD2H85FWD-IZ posiada rozbudowaną analitykę video i ma regulowany zdalnie obiektyw (silniki do regulacji położenia soczewek focus i zoom).

Charakterystyka

- Kamera megapikselowa IP Hikvision DS-2CD2H85FWD-IZ
- Rozdzielczość obrazu 3 megapiksele (3840x2160)
- Dzień/Noc
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12mm - motozoom
- Wbudowane diody IR o zasięgu do 30m
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Metody kompresji H.265+/H.265/H.264+
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP lub mail
- Detekcja ruchu
- WDR 120dB
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie PoE IEEE 802.3af

- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP67

Specyfikacja:	Przetwornik	1/2,5"
	Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny
	Czułość	0,01 Lux (F1,2)
	Czułość cz-b	0,0 (wbudowany oświetlacz IR)
	Obiektyw w komplecie	2,8..12 mm (F1,4)
	Regulacja ostrości	Półautomatyczna
	Oświetlacz IR	30 m
	AGC	Tak
	Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/100000 s
	WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak - 120dB (również funkcja BLC)
	Redukcja szumów	Tak (3D)
	Kompresja wizji	H.265/H.264/H.265+/H.264+
	Maksymalna rozdzielczość obrazu	3840x2160
	Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
	Inne obsługiwane rozdzielczości	2944x1656, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720
	Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (3 profile ustawień video - strumień pomocniczy: 640x360, 352x240, strumień nr 3: 1280x720, 640x360, 352x240)
	Detekcja sabotażu obrazu	Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
	Detekcja ruchu	Tak
	Analiza video	Przekroczenie linii, pojawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja twarzy
	Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, 802.1x
	Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
	Zakres regulacji położenia kamery	355/75/360° (pan/tilt/obróć)
	Odporność na uderzenia	IK10
	Stopień ochrony	IP67
	Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/uSDHC/uSDXC do 128GB)
	Inne	Zgodność z ONVIF (profile S i G), nie wymaga puszkii montażowej do ukrycia kabli
	Zasilanie PoE	Tak (802.3af klasa 3)
	Zasilanie DC	12 V DC
	Pobór mocy	12,9 W
	Waga	1,22 kg
	Wymiary	□135,8 x 145,5 mm
	Temperatura pracy	-30..60 °C

Wyposażenie dodatkowe:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)