

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 02:39

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2t22wd-i86mm-p-5265.html>



Kamera HikVision DS-2CD2T22WD-I8/6mm

Cena brutto **948,00 zł**

Cena netto **770,73 zł**

Opis produktu

Kamera HikVision DS-2CD2T22WD-I8/6mm 2 Mpx

Kamera **DS-2CD2T22WD-I8** to świetne rozwiązanie dla instalacji gdzie wymaganiem podstawowym jest wysokiej rozdzielczości obraz generowany zarówno w dzień jak i w nocy, a od kamery megapikselowej wymagamy czułości zbliżonej do parametrów kamery analogowej. Kamera świetnie poradzi sobie w scenach gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych. Bogata funkcjonalność, charakterystyczna dla kamer IP Hikvision pozwala optymalnie skonfigurować parametry obrazu dla obserwowanej sceny.

Podstawowe właściwości:

- Kamera megapikselowa typu bullet\]
- Kamera megapikselowa typu bulletZgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 2Mpix
- Prędkość do 25 kl./s dla 1920x1080,
- Obiektyw **6mm**
- Kompresja H.264 / MJPEG / H.264+
- Dwa strumienie wideo
- True WDR 120dB
- Wbudowany promiennik podczerwieni **EXIR (zasięg IR do 80m)**
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
- Obudowa o klasie szczelności IP66.
- Zasilanie PoE lub 12 VDC

Specyfikacja:

Producent	HIKVISION
Gwarancja	24 miesiące
Typ produktu	Kamera IP bullet 2Mpix IR zewnętrzna
Przetwornik obrazu	1/3".2" CMOS 2Mpix
Rozdzielczość (px)	2Mpix/FullHD (1920x1080)
Kompresja wideo	H.264 / MJPEG / H.264+
Ilość strumieni wideo	2
Ilość Klatek	25 kl./s dla 1080p, 25 kl./s dla 720p
Funkcja Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Obiektyw	6mm/F1.4
Czułość (Lux)	0.01 lux / F1.2, AGC wł
Funkcje kamery	3D DNR, trueWDR, IP66
Promiennik podczerwieni	EXIR zasięg do 80m
Złącza kamery	RJ45, 12V
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Zasilanie	12 VDC / PoE
Pobór mocy (W)	10.5
Temperatura pracy (°C)	-30 °C – 60 °C
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	299.71 × 86.48 × 85.11
Mocowanie obiektywu	M12
Obsługa zdarzeń	Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywanie zmian scen, wykrywanie twarzy, wykrywania włamań, wykrywania przekraczania linii
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Oprogramowanie	iVMS-4200
Waga	1,2 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)