

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2cd4635fwd-izs-p-7036.html>



Kamera HikVision DS-2CD4635FWD-IZS

Cena brutto **5 762,00 zł**

Cena netto **4 684,55 zł**

Opis produktu

DS-2CD4635FWD-IZS Kamera IP cylindryczna 45kl./s@2048x1536, WDR, audio, IR, IP66, IK10

DS-2CD4635FWD-IZS jest 3 megapikselową, wandaloodporną kamerą IP wyposażoną w funkcję WDR o dynamice obrazu 120dB, oświetlacz IR o równomiernym doświetleniu sceny i dużym zasięgu, regulowany zdalnie obiektyw oraz zaawansowane funkcje analityki obrazu. Kamera posiada również dwukierunkowy tor audio o wysokiej jakości przetwarzania, który może współpracować bezpośrednio z mikrofonami elektretowymi (niewymagającymi zasilania). Dzięki szerokiemu zakresowi temperaturowemu i szczelnej obudowie (IP67) kamera może być instalowana na zewnątrz pomieszczeń. Kamera dostarczana jest z uchwytem zakończonym puszką instalacyjną umożliwiającą ukrycie łączenia przewodów. DS-2CD4635FWD-IZS jest zgodna ze specyfikacją ONVIF S oraz ONVIF G.

Podstawowe właściwości:

- 3 megapikselowy przetwornik
- zaawansowane funkcje ulepszania obrazu
- zaawansowane opcje analizy obrazu
- zasilanie PoE
- kodeki H.264+ oraz H.264
- obudowa o klasie szczelności IP66 oraz IK10
- -Z - motozoom
- -S - wejście/wyjście audio
- dwa rodzaje obiektywu 2.8-12mm

Specyfikacja:	Przetwornik	1/2,8 " (CMOS)
	Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
	Czułość	0,007 Lux (F1.4)
	Czułość cz-b	0 Lux (wbudowany oświetlacz IR)
	Montaż obiektywu	Wbudowany
	Obiektyw w komplecie	2,8-12 mm (przysłona DC), zdalnie regulowane pole widzenia i ostrość
	Regulacja ostrości	Półautomatyczna, ręczna
	Oświetlacz IR	Tak (zasięg 70m)
	AGC	Tak
	Kompensacja światła tylnego	Tak
	Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/100000 s
	Funkcja Sens-Up	Tak
	WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (120dB)
	Redukcja szumów	Tak (3D - międzyklatkowa)
	Kompresja wizji	H.264/MJPEG
	Maksymalna rozdzielczość obrazu	2048x1536 pikseli
	Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	45 kl./s
	Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x720 pikseli
	Liczba jednoczesnych strumieni IP	10 (3 profile video - główny, pomocniczy: do 25kl./s@4CIF, dodatkowy: do 10kl./s@1280x720)
	Detekcja sabotażu obrazu	Tak
	Detekcja ruchu	Tak
	Analiza video	Tak (przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru, pojawienie się/zniknięcie obiektu, detekcja wałęsania się, zliczanie osób, detekcja twarzy, detekcja poziomu sygnału audio)
	Tor audio	Tak (dwukierunkowy: G.711 64kbps/G.722.1 16kbps/G.726 16kbps/MP2L2 32..128kbps do 48kHz)
	Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wejście liniowe/mikrofonowe, wyjście liniowe)
	Wejścia alarmowe	1 szt. (NO/NC)
	Wyjścia alarmowe	1 szt. (przełącznikowe)
	Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
	Interfejs Ethernet	10/100/1000 Mbps
	Interfejs bezprzewodowy	Nie
	Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHC/SDXC do 128GB)
	Odporność na uderzenia	IK10 (EN62262)
	Stopień ochrony	IP66
	Inne	Maski prywatności, funkcja Defog,
	Zasilanie AC	24 V AC
	Zasilanie PoE	Tak (802.3at)
	Pobór mocy	24 W
	Waga	6,2 kg
	Temperatura pracy	-30..60 °C
	Wymiary	158x338x560 mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

