

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2ce16c2t-vfir3-p-4875.html>



Kamera Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3

Cena brutto	463,00 zł
Cena netto	376,42 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3

DS-2CE16C2T-VFIR3 - Kamera przemysłowa HDTVI ogn. 2,8..12mm, HD720p, 25fps, IP66, 12 V DC, IR 40m
Kamera w obudowie bullet wyposażona w oświetlacz IR o zasięgu 40m przeznaczona do pracy przy słabym oświetleniu lub w całkowitej ciemności wewnątrz lub na zewnątrz budynków.



Charakterystyka produktu:

- Wysoka rozdzielczość obrazu Full HD
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8~12 mm z korekcją IR
- Funkcja kompensacji oświetlenia (BLC)
- Czulość 0,1 lux
- Zasilanie 12 VDC lub 12 VDC / 24 VAC (wersja „-A”)
- Regulacja położenia
- Klasa szczelności IP66
- Zasięg świecenia 40 m

Specyfikacja:

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/3" CMOS Progressive Scan
Efektywna liczba pikseli	1280(H) x 720(V)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość	0,01 Lux @F1,2 (AGC Wł.)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/50 000 s
Obiektyw	2,8..12 mm @F1,4
Montaż obiektywu	□14
Kąt widzenia	80°..27,7°
Tryb Dzień/Noc	Auto z filtrem ICR
Zasięg oświetlacza LED	40 m Smart IR
Rozdzielczość	720p 1,3 Megapiksel
Wyjście HD wideo	1
S/N	52 dB
Redukcja szumów	DNR
Temperatura pracy	-40..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	4,5 W
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wymiary	92 x 84,8 x 269,6 mm
Waga	1010 g
System transmisji i kodowania obrazu o nazwie HD-TVI pozwala na przysyłanie obrazu o System transmisji i kodowania obrazu o nazwie HD-TVI pozwala na przysyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości (do 1080p) poprzez kabel koncentryczny lub skrętkę (po zastosowaniu specjalnych transformatorów wideo). Przesyłany obraz ma postać sygnału analogowego, o znacznie poszerzonym w stosunku do CVBS pasmie transmisji. Sygnał nie jest kompresowany, co czyni obraz bardziej wiernym i wyraźniejszym podczas podglądu na żywo. Jego zaletą jest brak opóźnień oraz łatwiejsza w stosunku do kamer IP konfiguracja systemu.	

Kamera posiada możliwość sterowania menu OSD przy użyciu przewodu sygnałowego. Sterowanie możliwe jest przy użyciu rejestratora - w jego menu należy wybrać opcję sterowania PTZ, skąd można włączyć menu OSD kamery i przeprowadzić pełną konfigurację.

Aby zapewnić najwyższą jakość kolorów, kamera posiada **mechaniczny filtr podczerwieni ICR**.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)