

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2ce16d8t-it5-p-6966.html>



Kamera Hikvision DS-2CE16D8T-IT5

Cena brutto	459,00 zł
Cena netto	373,17 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Turbo HD DS-2CE16D8T-IT5E (3.6mm)

DS-2CE16D8T-IT5E to kamera przeznaczona do pracy w technologii Analog **Turbo HD TVI** z obiektywem **3.6mm** i podświetlaczem podczerwieni **EXIR** o zasięgu **do 80m**. Nowoczesny przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **FullHD** 1920 x 1080 przy 25kl/s. Technologia **Ultra Low Light** pozwala uzyskać szczegółowy obraz przy bardzo słabym oświetleniu a podświetlacz IR i mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także **menu OSD** z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np: **WDR 120dB**, DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności **IP67**, oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V

Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: CMOS
- rozdzielczość: 25 kl/s w FullHD 1920 x 1080
- obiektyw: 3.6mm (kąt widzenia: 82.6°)
- czułość: 0.005 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- technologia Ultra Low Light
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 80m
- menu OSD funkcje, np: WDR120dB, 3DDNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR

- wyjście video: 1 x BNC (Analog Turbo HD)
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 6W
- temperatura pracy: -40°C - 60°C
- obudowa: klasa szczelności IP67
- wymiary: 86.7mm×81.6mm×226mm
- waga: 680g

Specyfikacja:

	Model	DS-2CE16D8T-IT5
		Kamera
Sensor obrazu	Progressive scan CMOS	
Czułość	0.005 Lux (F2.0, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.	
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000	
Obiektyw	3.6mm (kąt widzenia: 82.6°)	
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni	
Synchronizacja	Wewnętrzna	
Rozdzielczość i ilość kl/s	1920 x 1080, 25kl/s	
Menu OSD	UTC	
Przykładowe funkcje	WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR	
Wyjście wideo TURBO HD	BNC TURBO HD	
Regulacja	Poziom: 0°-360° , pion: 0° -180°, rotacja: 0°-360°	
		Parametry pracy
Środowisko pracy	-40°C ~ +60°C, wilgotność do 90%	
Zasilanie	DC12V±25%	
Pobór mocy	Max. 6W	
Obudowa	Klasa szczelności: IP67	
Zasięg promiennika IR	Max. 80m, EXIR	
Wymiary	86.7mm×81.6mm×226mm	
Waga	680g	

Wyposażenie dodatkowe

Adapter DS-1280ZJ -XS

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)