

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2ce56c5t-vfit3-p-4609.html>



Kamera Hikvision DS-2CE56C5T-VFIT3

Cena brutto	581,00 zł
Cena netto	472,36 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Hikvision DS-2CE56C5T-VFIT3

Kamera **TurboHD - HD-TVI**, model **DS-2CE56C5T-VFIT3** jest to kopułka z promiennikiem podczerwieni **EXIR** o zmiennym koncie świecenia dedykowany do systemów CCTV Turbo HD.
Zanany na całym świecie producent **HIKVISION**, stworzył urządzenie do zastosowań na mały, średnich i dużych systemach (domy, małe sklepy, biura, centra handlowe, obiekty przemysłowe, itp.), duża funkcjonalność gwarantuje jakość według światowych standardów.



Charakterystyka produktu:

- Kamera **HD-TVI (TurboHD)**
- Przetwornik **CMOS** nowej generacji
- Rozdzielczość **2Mpix / 1080p**
- do **25kl./s** dla **1080p**,
- Obiektyw zmiennoogniskowy **2,8~12mm**
- Funkcja sprzętowego **WDR 120dB**
- **Wydajny promiennik** podczerwieni **EXIR**
- Zasięg **IR do 50m** ze zmiennym kontem świecenia
- Obudowa o klasie szczelności **IP66**
- Zasilanie **12V DC**

Kamera jest wyposażona w układ obróbki obrazu **CMOS** wysokiej rozdzielczości pozwalający wyświetlać obraz HD w rozdzielczość**1080p z płynnością 25kl./sek.**

Sygnał wizyjny przesyłany do odbiornika, **nie jest skompresowany**, co czyni obraz o wiele czystszy i wyraźniejszy podczas podglądu na żywo. **Rozdzielczość 1080p** jest popularną rozdzielczością stosowaną w kamerach HD, obraz pozyskany w takiej rozdzielczości ma ok. 6 krotnie więcej szczegółów, niż obraz uzyskany w najwyższej rozdzielczości kamerach analogowych SD.

Tryb dualny – lepszy obraz w warunkach nocnych

Kamera pracuje w trybie dualnym tzn. dziennie–nocnym co pozwala na prawidłowe odwzorowanie kolorów w warunkach dobrego oświetlenia (dzień), jak również maksymalne wykorzystanie czułości kamery w warunkach słabego oświetlenia (noc). Zastosowany promiennik IR pozwala na doświetlenie sceny podczerwienią w warunkach nocnych. W przypadku gdy nie chcemy lub nie możemy korzystać z podczerwieni kamera pozwala także w warunkach nocnych na zwiększenie wzmocnienia lub integrację klatek (wydłużenie czasu naświetlenia).

Promiennik podczerwieni serii EXIR

Nowatorska technologia wykorzystująca najnowszy typ wysokoefektywnych diod podczerwieni serii **EXIR**. W przeciwieństwie do standardowych promienników z okrągłymi diodami, promienniki **EXIR** wytwarzają strumień świetlny o charakterystyce prostokątnej.

Dzięki temu doskonale i równomiernie pokrywają cały plan obserwacyjny zarówno centralne punkty sceny jak również narożniki. W technologii tradycyjnej zazwyczaj centrum planu było prześwietlone natomiast rogi obrazu są niedoświetlone.

Funkcja WDR – Sprzętowa funkcja rozszerzonej dynamiki na poziomie 120dB

Funkcja WDR gwarantuje poprawne odwzorowanie sceny nawet w przypadku b. dużych różnic w poziomie oświetlenia różnych fragmentów sceny. Typowe zastosowanie to przeszklone przejścia, wejścia do budynków, itp.

Redukcja szumu w obrazie wideo

Cyfrowa redukcja szumu w obrazie 3D DNR powoduje wielowymiarowe filtrowanie pikseli przetwornika pod kątem usuwania efektów związanych z szumem oraz poprawnego oddawania barw przez kamerę, skutkiem czego otrzymujemy obraz zdecydowanie bardziej korzystny dla oka ludzkiego oraz lepiej podlegający kompresji.

Specyfikacja techniczna:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)