

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hikvision-ds-2ce56f1t-itm-p-6138.html>



Kamera Hikvision DS-2CE56F1T-ITM

Cena brutto	358,00 zł
Cena netto	291,06 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera kopułkowa DS-2CE56F1T-ITM

Kamera w obudowie kopułkowej o rozdzielczości 1920 x 1536 pracująca w standardzie HDTVI przeznaczona do pracy przy niskim poziomie oświetlenia w tym również w całkowitej ciemności. Szeroki kąt widzenia, zasięg oświetlacza IR do 20m. Obudowa IP66.

Specyfikacja:

Standard	HDTVI
Przetwornik	3MP CMOS
Efektywna liczba pikseli	2052(H) x 1536(V)
Czułość	0,01 Lux @F1,2 (AGC wł.), 0 Lux IR wł.
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/50 000 s
Obiektyw	2,8 mm
Montaż obiektywu	M12
Kąt widzenia	84°
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Zasięg oświetlacza LED	10..20 m , Smart IR, Exir
Rozdzielczość	1920 x 1536
Liczba klatek	18 kl./s
Wyjście HD wideo	1
S/N	62 dB
Redukcja szumów	DNR
Funkcje dodatkowe	BLC, WB: ATW/MWB, Mirror
Regulacja kąta	Pan: 0..360°, Tilt: 0..75°, Obrót: 0..360°
Temperatura pracy	-40..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	5 W
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wymiary	□91mm x 68,3mm
Waga	350 g

dodatkowe informacje

Kamera Hikvision DS-2CE56D1T-IRM Pracuje w systemie HDTV (High Definition Transport Video Interface), zwana również Turbo HD

Kamera przesyła obraz do rejestratora HDTV o rozdzielczości do 2 Mega Pikseli czyli 1920x1080 Jednocześnie może też pracować w starych systemach analogowych działając w rozdzielczości D1.

Kamera posiada analogowe złącze przewidziana jest do transmisji sygnału na przewodach koncentrycznych nawet do 450m bez wzmacniacza. Tak samo jak w przypadku kamer przemysłowych można transmitować obraz z kamery po kablu UTP (skrętka komputerowa) należy jedynie zastosować odpowiednie transformatory video do kamer HD.

Zaletą kamery działającej w systemie HD-TVI są niskie opóźnienia spowodowane odległością i dekodowaniem sygnału. Technologia HDTV umożliwia przesyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości oraz sterowanie kamerą (PTZ, OSD) z poziomu rejestratora za pośrednictwem jednego przewodu koncentrycznego. Kamery HDTV są kompatybilne wstecznie czyli można je wykorzystywać w systemach analogowych, natomiast rejestratory HDTV przeważnie wyposażone są dodatkowo w obsługę kamer IP co umożliwia stworzenia nowoczesnego hybrydowego systemu monitoringu w oparciu o starą instalację i inwestując znacznie mniejsze środki niż w przypadku wymiany systemu analogowego na nowy system, kamer IP.

Zalety HD TVI (TURBO HD)

- Obsługa rozdzielczości zapisu 1080P, 720P, WD1, D1**
- Transmisja po kablu koncentrycznym do 500m
- Transmisja po kablu koncentrycznym wideo, audio, sygnał danych
- Transmisja z wykorzystaniem skrętki, poprzez dedykowane konwertery
- Rejestratory obsługują kamery HD TVI oraz kamery analogowe
- Obsługa menu OSD kamer oraz sterowanie PTZ poprzez kabel sygnałowy
- Transmisja bez kompresji cyfrowej: bez utraty jakości oraz bez opóźnień
- Łatwa aktualizacja istniejącego systemu analogowego na system HD
- Rejestratory HD TVI obsługują również kamery IP