

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 08:50

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hq-mp2040t-ir50-p-6334.html>



Kamera HQ-MP2040T-IR50

Cena brutto **736,00 zł**

Cena netto **598,37 zł**

Opis produktu

Kamera HQ-MP2040T-IR50

HQ-MP2040T-IR50 to nowej generacji kamera megapikselowa IP z podświetlaczem podczerwieni o zasięgu do **50m**. Sensor obrazu 1/2.8" CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **1920x1080 przy 25 kl/s**. Kamera wykorzystuje standard kompresji video **H.264, H.264+** oraz MJPEG a także umożliwia wysyłanie nagrań dwoma niezależnymi strumieniami danych.

Podświetlacz **EXIR** IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni ICR umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu. Obudowa o klasie szczelności **IP67** oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Posiada szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu (**WDR120dB**, 3D DNR). Kamera może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii **PoE** (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie, za pomocą zasilacza DC 12V.

Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców, a także obsługuje serwery FTP (zdjęcia) i serwery PC. Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, Apple iPhone, iPad, Windows Phone). Użytkownik może podglądać „na żywo” obraz z kamery oraz dokonywać zmian jej ustawień. Wsparcie standardu **ONVIF**, PSIA, CGI sprawia, że kamera może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych.

Cechy charakterystyczne

- przetwornik obrazu: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 25kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
- obiektyw o ogniskowej 4 mm F2.0
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.028 Lux dla F2.0 przy AGC-wł., 0Lux przy IR-wł.

- szybkość migawki: 1/3s ~ 1/10000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: **zasięg 50m**
- kompresja wideo: H.264+, H.264, MJPEG
- dwa niezależne strumienie transmisji danych
- funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, **WDR120dB**, 3D DNR, BLC, ROI
- możliwość połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne
- wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI
- zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af)
- obudowa: klasa szczelności IP67

Adapter HQ-ATB Uchwyt słupowy HQ-SŁ-T Adapter HQ-ATB2

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-MP2040T-IR50
	Kamera
Sensor obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość maksymalna	1920x1080
Elektroniczna migawka	1/3s ~ 1/10000s
Mini. oświetlenie	0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.028 Lux dla F2.0 przy AGC-wł., 0Lux przy IR-wł.
Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
Obiektyw	4 mm F2.0
Mocowanie obiektywu	M12
Promiennik IR	Zasięg do 80m, EXIR
Funkcje poprawy obrazu	WDR120dB, 3D DNR, BLC, ROI, detekcja ruchu
	Video
Kompresja audio	H.264+, H.264 (Main Profile) / MJPEG
Szybkość kodowania	25kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Bitrate video	32Kbps~16Mbps
	Sieć
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Interfejs użytkownika	WEB, VMS, NVR, aplikacje na urządzenia mobilne (iOS, Android, Windows Mobile)
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
	Parametry pracy
Środowisko pracy	-30 ° C ~ +60 ° C, wilgotność 10% ~ 90%
Zasilanie	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	Max. 7.5W
Wymiary	299.71 x 86.48 x 85.11 mm
Obudowa	Klasa szczelności IP66
Waga	1200g

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)