

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hq-mp3028cbw-ir-p-5670.html>



Kamera HQ-MP3028CBW-IR

Cena brutto **873,00 zł**

Cena netto **709,76 zł**

Opis produktu

Kamera HQ-MP3028CBW-IR

HQ-MP3028CBW-IR to niewielka kamera megapikselowa IP w obudowie CUBE z podświetlaczem podczerwieni o zasięgu do 10m. Przetwornik **1/3" 3.0 Mpx CMOS** pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **2048 x 1536 przy 20kl/s**. Kamera wykorzystuje standard kompresji video **H.264** oraz **MJPEG** a także umożliwia wysyłanie nagrań dwoma niezależnymi strumieniami danych. Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu takich jak np.: **DWDR**, 3D DNR, BLC. Może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii **PoE** (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie, za pomocą zasilacza DC 12V.

Posiada gniazdo na **kartę pamięci SD** umożliwiając rejestrację lokalną. Wbudowany **mikrofon i głośnik** realizują funkcję dwukierunkowej transmisji audio dzięki czemu możliwa jest komunikacja głosowa operatora z obserwowanymi obiektami oraz nagrywanie filmów z dźwiękiem. Wbudowana **czujka IR** o zasięgu 10m i kącie detekcji 80° oraz **wejście i wyjście alarmowe** dodatkowo zwiększają funkcjonalność kamery.

Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Wyposażona jest w interfejs bezprzewodowy **Wi-Fi 802.11b/g/n**. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców, a także wysyłania nagrań i zdjęć na serwer. Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, Apple iPhone, iPad, Windows Phone). Użytkownik może podglądać „na żywo” obraz z kamery oraz dokonywać zmian jej ustawień. Wsparcie standardu **ONVIF**, PSIA, CGI sprawia, że kamera może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych.

Cechy charakterystyczne

- przetwornik obrazu: 1/3" progressive scan CMOS
- rozdzielczość: 20kl/s (2048 x 1536), 25kl/s (1920 x 1080), 25kl/s (1280 x 720)
- obiektyw o ogniskowej 2.8 mm F2.0 (kąt widzenia: ok 98.5°)
- czułość: 0.07 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0Lux przy IR-wł.

- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/100,000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni: zasięg 10m
- funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, D-WDR, 3D DNR, BLC
- wbudowany mikrofon i głośnik
- wejście i wyjście alarmowe
- wbudowana czujka ruchu PIR o zasięgu 10m i kącie detekcji 80°
- wbudowana karta sieciowa Wi-Fi 802.11b/g/n
- gniazdo na kartę pamięci micro SD/SDHC/SDXC (max. 64GB)
- kompresja wideo: H.264, MJPEG (dla strumienia pomocniczego)
- dwa niezależne strumienie transmisji danych
- możliwość połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne (iOS, Android, Windows Mobile)
- wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI
- zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af)

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-MP3028CBW-IR
	Kamera
Sensor obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,07 lux (F1.2, AGC-wł.), 0lux przy IR-wł.
Elektroniczna migawka	1/3s ~ 1/100100s
Obiektyw	2.8mm F2.0 (kął widzenia: ok. 98.5° w 1080p)
Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
Mocowanie obiektywu	M12
Redukcja szumów	3D DNR
Promiennik IR	Zasięg do 10m
Szeroki zakres dynamiki	Digital WDR
Kompensacja tylnego światła	BLC
	Video i Audio
Format kompresji	H.264 / MJPEG - dla strumienia pomocniczego
Bitrate	32 Kbps - 12Mbps
Kompresja audio	64 Kbps (G.711), 16Kbps (G.726)
Maksymalna rozdzielczość	2048 x 1536
Ilość klatek	20kl/s (2048 x 1536), 25kl/s (1920 x 1080), 25kl/s (1280 x 720)
Ustawienie obrazu	Regulacja jasności, kontrastu, saturacji przez przeglądarkę lub program VMS
	Sieć
Funkcje sieciowe	NAS
Wyzwalanie alarmu	Wykrywanie ruchu przez czujnik PIR wbudowany w kamerę, detekcja ruchu, sabotaż, brak sieci IP, konflikt adresów IP, błąd magazynowania danych.
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
Funkcjonalność	Podwójny strumień, autentyfikacja użytkownika, znak wodny
	Interfejsy
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M / 100M Ethernet port
Gniazdo powiadomień	Wbudowane gniazdo micro SD/SDHC/SDXC do 64GB
Wejścia/Wyjścia alarmowe	1/1
	Parametry Wi-Fi
Standard WiFi	IEEE802.11b/g/n
Częstotliwość	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Pasmo transmisji	20/40 MHz
Bezpieczeństwo	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Szybkość transmisji	11b:11Mbps, 11g:54Mbps, 11n:150Mbps
	Parametry pracy
Zasilanie	DC 12V, PoE (802.3af), pobór mocy max. 9W
Pobór mocy	Max. 5W
Zasięg detekcji PIR	Max. 10m
Kął detekcji PIR	80°

Zasięg promiennika

Max. 10m

Temperatura pracy

-30 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 95%

Wymiary

66 x 91.5 x 131.3 mm

Waga

400g

Współpraca z dowolnymi urządzeniami bezprzewodowymi Wi-Fi, w tym z HQ-NVR0801W.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)