

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 17:05

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-hq-mp40180fir-a-p-6975.html>



Kamera HQ-MP40180FIR-A

Cena brutto **1 035,00 zł**

Cena netto **841,46 zł**

Opis produktu

Kamera HQ-MP40180FIR-A

HQ-MP40180FIR-A to kamera IP pozwalająca na obserwację panoramiczną. Zastosowany przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **2560 x 1440** przy **12.5 kl/s**. Kamera wykorzystuje standard kompresji video **H.264** oraz MJPEG, a także umożliwia wysyłanie nagrań dwoma niezależnymi strumieniami danych. Posiada szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu (**DWDR**, 3D DNR, BLC, WB, AGC). Może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii **PoE** (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie za pomocą zasilacza DC 12V. Wbudowany promiennik podczerwieni umożliwia prowadzenie obserwacji nocą i przy słabym oświetleniu.

Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców, a także obsługuje serwery FTP i dyski sieciowe. Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową lub dedykowany program VMS, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, Apple iPhone, iPad, Windows Phone). Użytkownik może podglądać „na żywo” obraz z kamery oraz dokonywać zmian jej ustawień. Wsparcie standardu **ONVIF, PSIA, CGI** sprawia, że kamera może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych.

Cechy charakterystyczne

- przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 12.5 kl/s w 2560 x 1440, 25 kl/s w Full HD (1920 x 1080), 25 kl/s w 720p (1280 x 720)
- obiektyw o ogniskowej: 1.6 mm przy F1.6, **kąt widzenia: 186°** (poziom), 106° (pion)
- czułość: Color: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.018 Lux dla F1.6 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s
- promiennik podczerwieni: zasięg ok. 8m
- dwa niezależne strumienie transmisji danych
- kompresja wideo: H.264, MJPEG – dla strumienia pomocniczego
- funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, **D-WDR**, 3D DNR, BLC, ROI

- możliwość połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikację na urządzenia mobilne
- wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC (do 128 GB)
- wejście i wyjście audio
- wejście i wyjście alarmowe
- zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af)

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-MP40180FIR-A
	Kamera
Sensor obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440
Elektroniczna migawka	1/3 s ~ 1/100000 s
Mini. oświetlenie	Color: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.018 Lux dla F1.6 przy AGC-wł, 0 Lux przy IR-wł.
Dzień / Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Obiektyw	1.6mm F1.6
Promiennik IR	Diody LED IR, zasięg: 8m
Funkcje poprawy obrazu	Dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI, AGC
	Video i audio
Kompresja video	H.264 / MJPEG (MJPEG - w strumieniu pomocniczym)
Ilość klatek	12.5 kl/s (2560 x 1440), 25 kl/s w Full HD (1920 x 1080), 25 kl/s w 720p (1280 x 720)
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps
Ustawienia obrazu	Regulacja jasności, kontrastu, saturacji przez przeglądarkę lub program VMS
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Bitrate audio	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
	Interfejsy
Karty SD	Wbudowane gniazdo kart micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
	Sieć
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Interfejs użytkownika	WEB, VMS, NVR, aplikacje na urządzenia mobilne
Dyski sieciowe	NAS (NFS, SMB/CIFS), możliwość tworzenia własnego serwera do magazynowania nagrań
Funkcjonalność	Podwójny strumień, autentyfikacja użytkownika, znak wodny, inteligentna analiza obrazu, ROI
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
	Parametry pracy
Zasilanie	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	Max. 5,55W
Środowisko pracy	-10 ° C ~ +40 ° C, wilgotność 10% ~ 95%
Wymiary	Ø119.9 x 41.2 mm
Waga	600g

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)