

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-imxst-2045arks-p-6420.html>



Kamera IMXST-2045ARKS

Cena brutto **528,00 zł**

Cena netto **429,27 zł**

Opis produktu

Kamera IMXST-2045ARKS StarLight

Charakterystyka produktu

- Kamera IP 2Mpix FullHD H.264/**H.265**, dzieńno-nocna,
- 1/2,8" progressive SONY IMX322 EXMOR,
- Czułość: **0,0001lux**@F1,2,
- Oświetlacz 4x ARRAY-LED 40m, kąt oświetlacza 80 stopni, ICR
- Obiektyw 2,8-12 [mm] (F1,4) kąt widzenia 110-31 stopni
- rejestracja do 30kl/s, potrójny kodek H.264/H.265
- **D-WDR, 3D+2DDNR**
- zasilanie 12VDC + **POE**, zakres działania -30~60oC, IP-ONVIF 2.4,
- ONVIF Profile-G. **Funkcja 2P2**
- Kompatybilna z puszką montażową AHDMX-IP66-PM

dodatkowe informacje

Kamera AHDMX-1007IRKW działająca w Technologii AHD (Analog High Definition)

Wysoka jakość obrazu w standardzie HD i Full HD, możliwość równoczesnego przesyłu dźwięku i sygnałów sterujących, brak opóźnień, kompresji danych oraz skuteczna praca na maksymalnym zasięgu 500m bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów, czy wzmacniaczy sygnału. **Technologia AHD** (Analog High Definition) stanowi kolejny krok w ewolucji systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w analogowych strukturach instalacji zabezpieczeń. Otwarty dostęp do standardu AHD umożliwia łatwe projektowanie szkieletu monitoringu i swobodny dobór elementów końcowych dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika. Sprawdzone rozwiązania techniczne, nieskomplikowany i szybki montaż oraz komfortowa eksploatacja i modernizacja gwarantują efektywność i elastyczność instalacji. **Kamery i rejestratory AHD** stanowią idealny środek do realizacji efektywnego systemu **telewizji przemysłowej HD** z zachowaniem optymalnego stosunku jakości do ceny.

Zalety kamer działających w systemie AHD

- Rozdzielczość jest 3-krotnie większa od rozdzielczości kamer analogowych.
- Przesyłany obraz to 1Mpix w standardzie AHD 1.0 lub 2Mpix i większy w AHD 2.0.
- Kamery AHD mogą pracować w trybie AHD lub analogowym - tryb przełączany przez użytkownika, dzięki czemu bez dodatkowych urządzeń można rozbudować istniejące już instalacje systemu monitoringu analogowego.
- Rejestratory AHD automatycznie wykrywają typ sygnału kamer. Nie ma potrzeby definiować rodzaju kamery, wystarczy podłączyć kamerę Analog lub AHD, a rejestrator automatycznie dostosuje sygnał wejściowy.
- Umożliwia zestawienie połączenia Peer-to-Peer klienta zdalnego oraz rejestratora będącego nawet za podwójnym NAT'em bez potrzeby przekierowania portów w sieci. Takie ułatwienie pozwala korzystać zdalnie z rejestratorów AHD nawet w sieciach LTE.
- Rejestratory są kompatybilne z systemem Windows, Mac OSX oraz z urządzeniami przenośnymi Android, Windows Phone i Apple iPhone.