Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:31

Link do produktu: https://kamera-ip.com.pl/kamera-lc-255-ip-poe-p-4225.html

Kamera LC-255-IP PoE

Cena brutto	**799,50 zł**
Cena netto	**650,00 zł**
Cena poprzednia	~~**922,50 zł**~~

Opis produktu

Kamera LC-255-IP PoE

LC-255-IP PoE LC Security to **profesjonalna kamera IP zewnętrzna** w przystępnej cenie, która umożliwia budowę niezawodnych systemów zewnętrznego monitoringu IP, dla takich obiektów, jak: boiska, parkingi, magazyny, zakłady produkcyjne, itp. Wyposażona w zaawansowane technologicznie podzespoły zachwyca jakością generowanego obrazu oraz wyróżnia się wysoką odpornością na warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne.

Wyposażona w wysokiej klasy przetwornik obrazu **1/2,8" CMOS**, jest w stanie wygenerować obrazy wideo, przy pomocy których bez najmniejszego problemu rozpoznamy znajdujące się na nich osoby i przedmioty. Kamera IP zintegrowana LC-255-IP PoE oferuje bowiem ostry i pełen detali obraz w jakości **Full HD 720p** (1920 x 1080 pikseli) przy **25 kl./s**.

Wraz z kamerą sieciową zewnętrzną LC-255-IP otrzymujemy intuicyjne w obsłudze i funkcjonalne oprogramowanie **LC-MultiWindows**, które pozwala na łatwą konfigurację urządzenia oraz zapewnia dostęp do wielu użytecznych funkcji monitoringu wideo. Wśród nich znajdziemy m.in.**detekcję ruchu** (automatyczne wykrywanie ruchu w monitorowanym obszarze), **kontrolę zdarzeń alarmowych** (powiadamianie na e-mail oraz odkładanie zdjęć i nagrań z detekcji ruchu na FTP) oraz **funkcję maskowania stref prywatności**Wraz z kamerą sieciową zewnętrzną LC-255-IP otrzymujemy intuicyjne w obsłudze i funkcjonalne oprogramowanie **LC-MultiWindows**, które pozwala na łatwą konfigurację urządzenia oraz zapewnia dostęp do wielu użytecznych funkcji monitoringu wideo. Wśród nich znajdziemy m.in.**detekcję ruchu** (automatyczne wykrywanie ruchu w monitorowanym obszarze), **kontrolę zdarzeń alarmowych** (powiadamianie na e-mail oraz odkładanie zdjęć i nagrań z detekcji ruchu na FTP) oraz **funkcję maskowania stref prywatności**
Wraz z kamerą sieciową zewnętrzną LC-255-IP otrzymujemy intuicyjne w obsłudze i funkcjonalne oprogramowanie **LC-MultiWindows**, które pozwala na łatwą konfigurację urządzenia oraz zapewnia dostęp do wielu użytecznych funkcji monitoringu wideo. Wśród nich znajdziemy m.in.**detekcję ruchu** (automatyczne wykrywanie ruchu w monitorowanym obszarze), **kontrolę zdarzeń alarmowych** (powiadamianie na e-mail oraz odkładanie zdjęć i nagrań z detekcji ruchu na FTP) oraz **funkcję maskowania stref prywatności**.

Dostęp do oprogramowania LC-MultiWindows można uzyskać **lokalnie na komputerze** lub**zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej** (zdalny podgląd obrazu z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu).

Funkcja sekwencyjnego wykonywania zdjęć w formacie .JPG, powiadamianie o zdarzeniach alarmowych na zdefiniowany adres e-mail oraz **obsługa urządzeń mobilnych** (iOS, Android, Windows Mobile, Symbian) sprawia, że niezależnie od tego gdzie się znajdujmy, zawsze wiemy o zaistniałych zdarzeniach alarmowych oraz w każdej chwili możemy uzyskać **zdalny podgląd obrazu z kamery** za pomocą praktycznie każdego smartfonu.

Producent wyposażył kamerę w profesjonalny, **megapikselowy obiektyw HD** o zmiennej ogniskowej **2,8~12 mm**, który umożliwia optymalne dopasowanie pola widzenia do miejsca jej pracy. Najwyższa jakość wykonania soczewek obiektywu korzystnie wpływa na szczegółowość generowanego przez kamerę obrazu (odpowiednie zachowanie proporcji i kształtów obserwowanych obiektów).

Ogromną zaletą modelu LC-255-IP jest zgodność ze specyfikacją standardu **ONVIF 2.0**, dzięki czemu może ona efektywnie współpracować z kamerami, rejestratorami oraz oprogramowaniem innych producentów. Możliwość zastosowania rozwiązań CCTV IP różnych producentów w obrębie jednej instalacji monitoringu IP, pozwala na jej optymalne dopasowanie do potrzeb chronionego obiektu.

Z kamerą sieciową LC-255-IP stworzysz system monitoringu IP, który zagwarantuje skuteczne wykrywanie zagrożeń przez całą dobę. Stabilna, i co najważniejsze efektywna praca przez 24 godziny na dobę, niezależnie od poziomu oświetlenia na obserwowanej scenie, jest możliwa dzięki **automatycznej funkcji Dzień/Noc** z reflektorem podczerwieni **IR LED**, który zapewnia widoczność w całkowitej ciemności w promieniu **do 40 m**.

Możliwość wygenerowania dwóch niezależnie skonfigurowanych strumieni wideo, pozwala na optymalne dopasowanie poziomu jakości obrazu do wymagań użytkownika, założeń systemu nadzoru wideo oraz przepustowości sieci komputerowej. Kamera oferuje najlepszą kompresję wideo **H.264**.

Wszystkie podzespoły kamery zintegrowanej LC-255-IP zostały skutecznie zabezpieczone przed szkodliwym działaniem wody, kurzu i zmiennych temperatur. Hermetycznie szczelna obudowa o stopniu ochrony **IP66** zabezpiecza kamerę także przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. aktami wandalizmu. Dodatkowym atutem jest **uchwyt montażowy**, który pozwala na wygodną instalację kamery na ścianie lub suficie.

Specyfikacja:

Przetwornik	1/2,8" CMOS
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD)
Czułość [lux]	0,5
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 ~ 12
Kompresja	H.264
Zasilanie	12V DC, PoE
Częstotliwość odświeżania [fps]	25 (1920 x 1080), 25 (1280 x 720)
Wielostrumieniowość	TAK (2 niezależne strumienie)
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
IR LED	TAK (5X42PCS)
Zasięg oświetlacza IR [m]	40
Interfejs sieciowy	RJ-45 Ethernet 10/100
Protokoły sieciowe	RTSP, FTP, DDNS, NTP, TCP, SMTP
ONVIF	TAK (2.0)
Zasilanie PoE	TAK
Obudowa	wodoodporna, IP66
Temperatura pracy [°C]	-20 ~ 55
Wymiary [mm]	290 x 92 x 80
Waga [kg]	1,85

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)