Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:45

Link do produktu: https://kamera-ip.com.pl/kamera-lc-6181-ip-p-2632.html



Kamera LC-6181 IP

Cena brutto	**1 045,50 zł**
Cena netto	**850,00 zł**
Cena poprzednia	~~**1 350,54 zł**~~

Opis produktu

Kamera LC-6181 Premium

Kamera sieciowa **LC-6181 PREMIUM** firmy to kamera zewnętrzna o bardzo dobrych parametrach zapewniających bardzo dobrą jakoś nagrań. Bardzo duży nacisk został położony na jej **trwałość** oraz **odporność** na warunki atmosferyczne i środowisko, w którym zostanie zamontowana.

Rozdzielczość 2 Mpix Zapewniająca wysokiej jakości obraz

Zastosowanie matrycy o rozdzielczości **2 Mpix** pozwala uzyskać obraz o wielkości **1600 x 1200 px**. Rozdzielczość taka zapewnia doskonałą jakość nagrania, na którym bez problemu rozpoznamy **twarz**, albo odczytamy numery **alfanumeryczne** znajdujące się na samochodzie. W urządzeniu zastosowano **przetwornik CMOS** ze skanowaniem progresywnym, który dodatkowo polepsza jakość nagrania niwelując efekt migotania oraz postrzępionych krawędzi.

Możliwość 24h monitoringu z wykorzystaniem diod IR LED i funkcji Dzień/Noc

Kamera **LC-6181 PREMIUM** posiada wbudowany ergonomiczny promiennik podczerwieni. Dostosowane do pracy w warunkach wewnętrznych białe diody **LED** zapewniają właściwą iluminację pomieszczeń w promieniu **40 metrów**. Inteligentny oświetlacz wspierany dodatkowo przez funkcję **Dzień i Noc** gwarantuje absolutną skuteczność podczas wizyjnego nadzoru biur, domów, hoteli, czy sklepów.

Funkcja Dzień/Noc

Wandaloodporna obudowa ze stopniem szczelności IP66

Dzięki zastosowaniu **wandaloodpornej** obudowy o stopniu szczelności **IP66** możemy zamontować urządzenie w bardzo ciężkich warunkach i nie martwić się o jego uszkodzenie. Stopień **szczelności** IP66 zapewnia odporność przed wilgocią oraz kurzem, a wandaloodporna obudowa ochroni wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami wynikającym np. z **mocnego uderzenia**.

Zdalny dostęp do obrazu z kamery, Notyfikacja zdarzeń alarmowych przy użyciu emaila

Kamera **LC6181** współpracuje z systemami mobilnymi: Android, iOS, Windows Mobile i Symbian. Daje to nam możliwość zdalnego dostępu do obrazu z kamery przy użyciu odpowiednich aplikacji. Urządzenie posiada również funkcję informowania użytkownika za pomocą wiadomości email o zdarzeniu alarmowym, wysyłając mu zdjęcia w formacie *.jpg.

Optymalizacja użycia łącza z wykorzystaniem dwóch niezależnych strumieni wideo

Kamerę **LC 6181** możemy skonfigurować tak, aby zużycie łącza internetowego spadło do minimum. Możliwe jest to, dzięki dwóm osobnym **strumieniom wideo**, których jeden służy do przesyłania danych do sieci (ustawiamy w nim kompresje za pomocą kodeka **H.264**), a drugi do wyświetlania i rejestrowania obrazu (zalecana metoda kompresji: **MJPEG**).

Maski prywatności i funkcja detekcji ruchu

Funkcja detekcji **ruchu** służy do wykrywania ruchu na monitorowanym obszarze oraz powiadamiania o tym nadzorcy poprzez **podświetlenie** na kolor czerwony obszaru, w którym wykryto ruch. Maski prywatności umożliwiają nam **zasłonięcie obszaru**, którego nie chcemy lub nie możemy monitorować. Pozwoli nam to na zachowanie **prywatności** wśród pracowników lub mieszkańców monitorowanego obiektu.

Zdalny podgląd przez smartfona z Androidem.

Charakterystyka LC-6181:

- gwarancja przedłużona do **36 miesięcy**
- funkcja dzień/noc
- obsługa mobilna (Windows Mobile, iOS, Android, Symbian)
- kompresja wideo H.264, MJPEG
- dwa osobne strumienie video
- obraz w rozdzielczości 2 Mpix
- obsługa maksymalnie 16 użytkowników
- obsługa urządzeń mobilnych
- możliwość instalacji kamery w ogrzewanej obudowie zewnętrznej
- wejście i wyjście audio
- sekwencyjne wykonywanie zdjęć w formacie *.jpg
- maski prywatności
- detekcja ruchu
- powiadomienia na email
- praca według harmonogramu
- łączenie z serwerem VPN

Specyfikacja:

Przetwornik	1/4" CMOS PS
Wielkość obrazu [px]	1600 x 1200 (2 MP)
Czułość [lux]	0
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,7 ~ 14,8
Kompresja	H.264, MJPEG
Częstotliwość odświeżania [fps]	15 (1600 x 1200), 30 (1280 x 720)
Zoom optyczny	4x
Motozoom	TAK
Wielostrumieniowość	TAK
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	40
Obudowa	IP66, wodoszczelna

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)