

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 09:28

Link do produktu: <https://kamera-ip.com.pl/kamera-lc-6381-ip-p-1867.html>



Kamera LC-6381 IP

Cena brutto **479,70 zł**

Cena netto **390,00 zł**

Opis produktu

Kamera LC-6381Premium

LC-6381 PREMIUM to estetycznie wykonana, funkcjonalna, bezprzewodowa kamera IP z funkcją obrotu i pochylenia (Pan/Tilt), która dzięki zastosowanym rozwiązaniom, pozwala na budowę skutecznych w działaniu systemów monitoringu wizyjnego dla domów, sklepów, hurtowni i magazynów. Ze względu na wbudowany mechanizm PT, idealnie nadaje się do monitorowania dużych pomieszczeń.

Podstawowe właściwości:

- **Obsługa WiFi** - sieć bezprzewodowa protokół 802.11 b/g
- **Wbudowane 10 diod podczerwieni o zasięgu 10 m** - tryb Dzień/Noc
- Komunikacja audio w obie strony
- Rozdzielczość maksymalna: **VGA 640x480**
- **Obrót poziomo 270°, pochylenie pionowo 90°**
- **16 presetów pozycji**
- **Szerokokątny obiektyw 3,6 mm**
- Kompresja obrazu MJPEG
- Szybka transmisja przez sieć
- Obsługa wielu przeglądarek internetowych
- **Obsługa urządzeń mobilnych**
- Wysyłanie zdjęć na e-mail i FTP
- **Wbudowana detekcja ruchu**
- Przypisany unikalny adres DDNS, dzięki któremu zlokalizujesz swoją kamerę z każdego miejsca na świecie
- Dodatkowe oprogramowanie do obsługi 36 kamer

Wysoka jakość obrazu

Kamera IP LC-6361 PREMIUM została zaopatrzona w przetwornik obrazu 1/4" CMOS, który generuje czysty, bogaty w detale oraz pełen naturalnych kolorów obraz w rozdzielczości **VGA** (640x480 pikseli) – częstotliwość odświeżania 25 klatek na sekundę (płynne nagrania wideo). Odpowiednia jakość materiału wideo umożliwia rozpoznanie obserwowanych osób i przedmiotów. W kamerze sieciowej LC-6361 zastosowano również kilka systemów, których zadaniem jest optymalizacja jakości obrazu, podczas pracy w niekorzystnych warunkach. Na wyróżnienie zasługuje:

Obraz z dużą ilością detali

Zastosowany w kamerze przetwornik obrazu typu 1/4" CMOS, generuje czysty, bogaty w detale oraz pełen naturalnych kolorów obraz w rozdzielczości **VGA** (640x480 pikseli) – częstotliwość odświeżania 25 klatek na sekundę. Odpowiednia jakość materiału wideo umożliwia rozpoznanie obserwowanych osób i przedmiotów.

Praca w trybie całodobowym

Kamera sieciowa PTZ LC-6381 PREMIUM posiada wszystko, co jest niezbędne do prowadzenia efektywnego nadzoru wideo w trybie całodobowym. Na jej wyposażeniu znajdziemy funkcję **Dzień/Noc** oraz **wbudowany diodowy reflektor podczerwieni IR LED**, zapewniający podświetlenie **do 10 metrów** oraz umożliwiający prowadzenie efektywnego nadzoru wideo nawet w całkowitej ciemności.

Kamera IP LC-6381 PREMIUM oferuje również dostęp do kilku funkcji, których zadaniem jest optymalizacja jakości obrazu, podczas pracy w niekorzystnych warunkach. Na wyróżnienie zasługuje: **AWB i BLC**

Płynny obrót i pochylenie (Pan/Tilt)

Prezentowaną kamerę IP wyposażono w niezawodny mechanizm Pan/Tilt, który zapewnia płynny **obrot w zakresie 270°** i **pochylenie w zakresie 90°**. Dzięki możliwości zdefiniowania **16 presetów pozycji**, możemy odpowiednio dostosować kamerę do własnych potrzeb. Warto także dodać, że na wyposażeniu modelu LC-6381 PREMIUM znajdziemy wysokiej jakości **szerokokątny obiektyw 3,6 mm**.

Podwyższona funkcjonalność

Kamera obrotowa IP LC-6381 PREMIUM oferuje bogaty zestaw opcji dodatkowych, które podnoszą funkcjonalność i skuteczność pracy systemów telewizji dozorowej. **Wbudowany mikrofon** pozwala kamerze na rejestrację dźwięków z najbliższego jej otoczenia, co zwiększa efektywność pracy systemu CCTV IP. Dodatkowo kamera LC-6381 PREMIUM posiada **wbudowany głośnik**, co w połączeniu z **dwukierunkową transmisją dźwięku**, pozwala na przekazywanie komunikatów głosowych do strefy monitorowanej.

Wysoką skuteczność działania systemów nadzoru wideo bazujących na kamerze IP LC-6381 PREMIUM, zapewnia wbudowana **funkcja detekcji ruchu**, która pozwala na zautomatyzowanie niektórych prac obserwacyjnych. Ogromnym ułatwieniem dla każdego użytkownika jest **łączność bezprzewodowa WiFi** (802.11b/g), która znacznie upraszcza instalację kamery oraz umożliwia jej łatwy montaż nawet w najtrudniej dostępnych miejscach.

Funkcja sekwencyjnego wykonywania zdjęć w formacie .jpg, powiadamianie o zdarzeniach alarmowych na zdefiniowany adres e-mail oraz **obsługa urządzeń mobilnych** (Windows Mobile, Symbian i iPhone) sprawia, że niezależnie od tego gdzie się znajdujemy, zawsze wiemy o zaistniałych zdarzeniach alarmowych oraz w każdej chwili możemy uzyskać zdalny podgląd obrazu z kamery za pomocą smartphonu typu iPhone czy Samsung Galaxy.

Specyfikacja

Przetwornik	CMOS
Wielkość obrazu [px]	640×480 , 320x240
Czułość [lux]	0
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Zasięg oświetlacza IR [m]	10
Detekcja ruchu	TAK
BLC	TAK
AWB	TAK
Zdalne sterowanie	RJ-45
Zakres obrotu [°]	0 ~ 270
Zakres pochylenia [°]	0 ~ 90
Prędkość obrotu [°/s]	15 ~ 70
Prędkość pochylenia [°/s]	15 ~ 70
Liczba presetów	16
Sieć WiFi	TAK
Standard sieci bezprzewodowej	802.11 b/g
Interfejs sieciowy	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Obsługiwane przeglądarki	Firefox , Google Chrome , Internet Explorer , Apple Safari
Kompresja	MJPEG
Maks. liczba klatek na sekundę	25
Audio	dwukierunkowe
Mikrofon	TAK
Głośnik	TAK
Kompresja audio	ADPCM
Protokoły sieciowe	TCP/IP , HTTP , ICMP , DHCP , FTP , SMTP , PPPoE
Zasilanie	5V DC
Temperatura pracy [°C]	-10
Wymiary [mm]	91 x 103 x 135
Waga [g]	350

